

@NEO 1000

Le groupe électrogène à technologie Inverter dédié aux applications de :

camping caravaning

commerce mobile

bricolage

nautisme

interventions d'urgence

Technologie Inverter

garantit la stabilité de la tension et de la fréquence du groupe électrogène à +/- 1 % de la valeur nominale, ce qui permet d'obtenir un courant régulier fiable

Silencieux grâce au capot en polypro chargé injecté

Préserve l'environnement

Le moteur 4 temps et l'adaptation du régime moteur à la demande de courant permet de réduire les émissions et ainsi d'obtenir un taux inférieur aux normes mondiales les plus strictes Facile à porter avec son poids réduit et sa large poignée **Léger** grâce au remplacement de l'alternateur classique par un alternateur intégrant la technologie Inverter Démarrage aisé du moteur grâce à la pompe de mise sous pression intégrée dans le bouchon

Faible consommation et baisse du niveau sonore grâce à l'adaptation automatique du régime moteur à la demande de courant

Offre une pleine puissance dès le démarrage

Sécurité grâce aux voyants qui permettent un repérage immédiat des alarmes et défauts



Indicateur de fonctionnement

Indicateur de surcharge

En cas de surcharge, le groupe continue à tourner mais ne débite plus. Le voyant devient rouge


d'essence : arrêt moteur

Indicateur de niveau bas d'huile

En cas de niveau d'huile insuffisant, le groupe se coupe et le voyant devient rouge

Mode ECO

Permet un niveau sonore plus bas et une consommation moindre. Au-dessus de 400 W, réglage automatique du régime moteur





Caractéristiques Générales		
Fréquence (Hz)	50	
Puissance maxi (W)	900	
Puissance maxi (VA)	1125	
Niveau sonore Lwa	93	
Niveau sonore dB(A) @ 7 m	70	

Titroda conorc ab(ri) @ r m	, ,	
Caractéristiques Moteur		
Marque	Olymp	
Туре	ES-38-1	
Distribution	O.H.V.	
Démarrage	Lanceur	
Carburant	Essence (sans plomb)	
Autonomie (h)	3	
Réservoir (L)	1.7	
Sécurité d'huile	Arrêt moteur sur niveau bas huile	
Cylindrée (cm ³)	38	
Capacité d'huile (L)	0.2	

Caractéristiques alternateur	
Туре	Inverter

Prises et coffrets

10/16A 230V domestique

Dimensions & Poids		
Dimensions L x l x h (cm)	44.7 x 26 x 38.7	
Poids (kg)	14	
Conditionnement	Carton quadri	

Fourni avec une rallonge (5 m), une housse, un bidon d'huile (0.5 L) et une trousse contenant une clé à bougie, un tournevis et une douille.





















