- napięcie wyjściowe	1 V na 1 kΩ
- napięcie zasilania	12 V ± 5%
- pobór mocy w czasie nagrzewania	12 W
- pobór mocy po nagrzewaniu	5 W
- wymiary	63 x 63 x 83 mm
- masa	0,4 kg

4.16.2. Generator kwarcowy OCXO-5
wykonany zgodnie z warunkami L-18/035-263

- częstotliwość znamionowa	5 MHz
- zakres temperatury pracy	$-10^{\circ}C$ - $+60^{\circ}C$
- temperaturowy współczynnik częstotliwości	$5 \cdot 10^{-10}/^{\circ}C$
- czas stabilizacji	1.10^{-7} po 15 min
- stabilność częstotliwości	
długoterminowa	2.10^{-8}/miesiąc
dobowa	$1,5.10^{-8}$
krótkoterminowa	5.10^{-11}/s
- zakres przestrajania	$\pm 2 \cdot 10^{-7}$
- napięciowy współczynnik częstotliwości	$2 \cdot 10^{-10}$/1%
- obciążeniowy współczynnik częstotliwości	$1 \cdot 10^{-9}$/10%
- napięcie zasilania	12 V ± 5%
- napięcie wyjściowe	0,5 - 0,7 V na 1 kΩ
- pobór mocy w czasie nagrzewania	12 W
- pobór mocy w stanie ustalonym	2,5 W
- wymiary	50 x 50 x 58 mm
- masa	0,2 kg