



Vorläufige Daten  
preliminary data

### Höchstzulässige Werte / maximum rated values

#### Elektrische Eigenschaften / electrical properties

|                                                                          |                                                                        |                              |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------------------|
| Kollektor Emitter Sperrspannung<br>collector emitter voltage             |                                                                        | $V_{CES}$                    | 1200       | V                     |
| Kollektor Dauergleichstrom<br>DC collector current                       | $T_c = 80^\circ\text{C}$<br>$T_c = 25^\circ\text{C}$                   | $I_{C, \text{nom}}$<br>$I_C$ | 300<br>480 | A<br>A                |
| Periodischer Kollektor Spitzenstrom<br>repetitive peak collector current | $t_p = 1\text{ms}$ , $T_c = 80^\circ\text{C}$                          | $I_{CRM}$                    | 600        | A                     |
| Gesamt Verlustleistung<br>total power dissipation                        | $T_c = 25^\circ\text{C}$                                               | $P_{\text{tot}}$             | 1470       | W                     |
| Gate Emitter Spitzenspannung<br>gate emitter peak voltage                |                                                                        | $V_{GES}$                    | +/- 20     | V                     |
| Dauergleichstrom<br>DC forward current                                   |                                                                        | $I_F$                        | 300        | A                     |
| Periodischer Spitzenstrom<br>repetitive peak forward current             | $t_p = 1\text{ms}$                                                     | $I_{FRM}$                    | 600        | A                     |
| Grenzlastintegral<br>$I^2t$ value                                        | $V_R = 0\text{V}$ , $t_p = 10\text{ms}$ , $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$ | $I^2t$                       | 19         | $\text{kA}^2\text{s}$ |
| Isolations Prüfspannung<br>insulation test voltage                       | RMS, $f = 50\text{Hz}$ , $t = 1\text{min}$                             | $V_{ISOL}$                   | 2,5        | kV                    |

### Charakteristische Werte / characteristic values

#### Transistor Wechselrichter / transistor inverter

|                                                                              |                                                                                                                                                                     |              | min.   | typ.     | max.          |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|---------------|---------------|
| Kollektor Emitter Sättigungsspannung<br>collector emitter saturation voltage | $V_{GE} = 15\text{V}$ , $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ , $I_C = I_{C, \text{nom}}$<br>$V_{GE} = 15\text{V}$ , $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$ , $I_C = I_{C, \text{nom}}$ | $V_{CESat}$  | -<br>- | 1,7<br>2 | 2,1<br>t.b.d. | V<br>V        |
| Gate Schwellenspannung<br>gate threshold voltage                             | $V_{CE} = V_{GE}$ , $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ , $I_C = 12\text{mA}$                                                                                               | $V_{GE(th)}$ | 5      | 5,8      | 6,5           | V             |
| Gateladung<br>gate charge                                                    | $V_{GE} = -15\text{V} \dots +15\text{V}$                                                                                                                            | $Q_G$        | -      | 2,8      | -             | $\mu\text{C}$ |
| Eingangskapazität<br>input capacitance                                       | $f = 1\text{MHz}$ , $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ , $V_{CE} = 25\text{V}$ , $V_{GE} = 0\text{V}$                                                                      | $C_{ies}$    | -      | 21,2     | -             | nF            |
| Rückwirkungskapazität<br>reverse transfer capacitance                        | $f = 1\text{MHz}$ , $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ , $V_{CE} = 25\text{V}$ , $V_{GE} = 0\text{V}$                                                                      | $C_{res}$    | -      | 0,8      | -             | nF            |
| Kollektor Emitter Reststrom<br>collector emitter cut off current             | $V_{CE} = 1200\text{V}$ , $V_{GE} = 0\text{V}$ , $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$                                                                                        | $I_{CES}$    | -      | -        | 5             | mA            |
| Gate Emitter Reststrom<br>gate emitter leakage current                       | $V_{CE} = 0\text{V}$ , $V_{GE} = 20\text{V}$ , $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$                                                                                          | $I_{GES}$    | -      | -        | 400           | nA            |

prepared by: Mark Münzer

date of publication: 2001-08-16

approved: Martin Hierholzer

revision: 3

Vorläufige Daten  
preliminary data

## Charakteristische Werte / characteristic values


## Transistor Wechselrichter / transistor inverter

|                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                 | min. | typ. | max. |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|----|
| Einschaltverzögerungszeit (induktive Last)<br>turn on delay time (inductive load) | $I_C = I_{C, nom}$ , $V_{CC} = 600V$<br>$V_{GE} = \pm 15V$ , $R_G = 2,4\Omega$ , $T_{vj} = 25^\circ C$<br>$V_{GE} = \pm 15V$ , $R_G = 2,4\Omega$ , $T_{vj} = 125^\circ C$ | $t_{d, on}$     | -    | 250  | -    | ns |
| Anstiegszeit (induktive Last)<br>rise time (inductive load)                       | $I_C = I_{C, nom}$ , $V_{CC} = 600V$<br>$V_{GE} = \pm 15V$ , $R_G = 2,4\Omega$ , $T_{vj} = 25^\circ C$<br>$V_{GE} = \pm 15V$ , $R_G = 2,4\Omega$ , $T_{vj} = 125^\circ C$ | $t_r$           | -    | 90   | -    | ns |
| Abschaltverzögerungszeit (induktive Last)<br>turn off delay time (inductive load) | $I_C = I_{C, nom}$ , $V_{CC} = 600V$<br>$V_{GE} = \pm 15V$ , $R_G = 2,4\Omega$ , $T_{vj} = 25^\circ C$<br>$V_{GE} = \pm 15V$ , $R_G = 2,4\Omega$ , $T_{vj} = 125^\circ C$ | $t_{d, off}$    | -    | 550  | -    | ns |
| Fallzeit (induktive Last)<br>fall time (inductive load)                           | $I_C = I_{C, nom}$ , $V_{CC} = 600V$<br>$V_{GE} = \pm 15V$ , $R_G = 2,4\Omega$ , $T_{vj} = 25^\circ C$<br>$V_{GE} = \pm 15V$ , $R_G = 2,4\Omega$ , $T_{vj} = 125^\circ C$ | $t_f$           | -    | 130  | -    | ns |
| Einschaltverlustenergie pro Puls<br>turn on energy loss per pulse                 | $I_C = I_{C, nom}$ , $V_{CC} = 600V$ , $L_\sigma = 85nH$<br>$V_{GE} = \pm 15V$ , $R_G = 2,4\Omega$ , $T_{vj} = 125^\circ C$                                               | $E_{on}$        | -    | 25   | -    | mJ |
| Ausschaltverlustenergie pro Puls<br>turn off energy loss per pulse                | $I_C = I_{C, nom}$ , $V_{CC} = 600V$ , $L_\sigma = 85nH$<br>$V_{GE} = \pm 15V$ , $R_G = 2,4\Omega$ , $T_{vj} = 125^\circ C$                                               | $E_{off}$       | -    | 44   | -    | mJ |
| Kurzschlussverhalten<br>SC data                                                   | $t_P \leq 10\mu sec$ , $V_{GE} \leq 15V$ , $T_{vj} \leq 125^\circ C$<br>$V_{CC} = 900V$ , $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{\sigma CE} \cdot di/dt$                               | $I_{SC}$        | -    | 1200 | -    | A  |
| Modulinduktivität<br>stray inductance module                                      |                                                                                                                                                                           | $L_{\sigma CE}$ | -    | 16   | -    | nH |
| Leitungswiderstand, Anschluss-Chip<br>lead resistance, terminal-chip              | $T_c = 25^\circ C$                                                                                                                                                        | $R_{CC'/EE'}$   | -    | 0,5  | -    | mΩ |

## Charakteristische Werte / characteristic values

## Diode Wechselrichter / diode inverter

|                                                      |                                                                                                                                                                    |           |   |      |     |         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|------|-----|---------|
| Durchlassspannung<br>forward voltage                 | $I_F = I_{C, nom}$ , $V_{GE} = 0V$ , $T_{vj} = 25^\circ C$<br>$I_F = I_{C, nom}$ , $V_{GE} = 0V$ , $T_{vj} = 125^\circ C$                                          | $V_F$     | - | 1,65 | 2,1 | V       |
| Rückstromspitze<br>peak reverse recovery current     | $I_F = I_{C, nom}$ , $-di_F/dt = 3000A/\mu s$<br>$V_R = 600V$ , $V_{GE} = -15V$ , $T_{vj} = 25^\circ C$<br>$V_R = 600V$ , $V_{GE} = -15V$ , $T_{vj} = 125^\circ C$ | $I_{RM}$  | - | 210  | -   | A       |
| Sperrverzögerungsladung<br>recovered charge          | $I_F = I_{C, nom}$ , $-di_F/dt = 3000A/\mu s$<br>$V_R = 600V$ , $V_{GE} = -15V$ , $T_{vj} = 25^\circ C$<br>$V_R = 600V$ , $V_{GE} = -15V$ , $T_{vj} = 125^\circ C$ | $Q_r$     | - | 30   | -   | $\mu Q$ |
| Ausschaltenergie pro Puls<br>reverse recovery energy | $I_F = I_{C, nom}$ , $-di_F/dt = 3000A/\mu s$<br>$V_R = 600V$ , $V_{GE} = -15V$ , $T_{vj} = 25^\circ C$<br>$V_R = 600V$ , $V_{GE} = -15V$ , $T_{vj} = 125^\circ C$ | $E_{rec}$ | - | 14   | -   | mJ      |



Vorläufige Daten  
preliminary data

### Thermische Eigenschaften / thermal properties


|                                                                         |                                                                                      |             |     |      |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|-------|-----|
| Innerer Wärmewiderstand; DC<br>thermal resistance, junction to case; DC | Transistor Wechselr. / transistor inverter                                           | $R_{thJC}$  | -   | -    | 0,085 | K/W |
|                                                                         | Diode Wechselrichter / diode inverter                                                |             | -   | -    | 0,15  | K/W |
| Übergangs Wärmewiderstand<br>thermal resistance, case to heatsink       | pro Modul / per module<br>$\lambda_{Paste} = 1W/m^2K$ / $\lambda_{grease} = 1W/m^2K$ | $R_{thCK}$  | -   | 0,01 | -     | K/W |
| Höchstzulässige Sperrschichttemp.<br>maximum junction temperature       |                                                                                      | $T_{vjmax}$ | -   | -    | 150   | °C  |
| Betriebstemperatur<br>operation temperature                             |                                                                                      | $T_{vjop}$  | -40 | -    | 125   | °C  |
| Lagertemperatur<br>storage temperature                                  |                                                                                      | $T_{stg}$   | -40 | -    | 125   | °C  |

### Mechanische Eigenschaften / mechanical properties

|                                                                    |                         |   |     |           |   |    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|-----|-----------|---|----|
| Gehäuse, siehe Anlage<br>case, see appendix                        |                         |   |     |           |   |    |
| Innere Isolation<br>internal insulation                            |                         |   |     | $Al_2O_3$ |   |    |
| CTI<br>comperative tracking index                                  |                         |   |     | 225       |   |    |
| Anzugsdrehmoment, mech. Befestigung<br>mounting torque             | Schraube M5<br>screw M5 | M | 3   | -         | 6 | Nm |
| Anzugsdrehmoment, elektr. Anschlüsse<br>terminal connection torque | terminals M6            | M | 2,5 | -         | 5 | Nm |
|                                                                    | terminals M4            |   | 1,1 | -         | 2 |    |
| Gewicht<br>weight                                                  |                         | G |     | 420       |   | g  |

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.


This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid with the belonging technical notes.



Vorläufige Daten  
preliminary data


### Ausgangskennlinie (typisch) output characteristic (typical)

$I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = 15V$



### Ausgangskennlinienfeld (typisch) output characteristic (typical)

$I_C = f(V_{CE})$   
 $T_{vj} = 125^\circ C$






Vorläufige Daten  
preliminary data

**Übertragungscharakteristik (typisch)**  
**transfer characteristic (typical)**


$$I_C = f(V_{GE})$$

$$V_{CE} = 20V$$



**Durchlasskennlinie der Inversdiode (typisch)**  
**forward characteristic of inverse diode (typical)**

$$I_F = f(V_F)$$






Vorläufige Daten  
preliminary data

### Schaltverluste (typisch) Switching losses (typical)

$$E_{on} = f(I_C), E_{off} = f(I_C), E_{rec} = f(I_C)$$


$$V_{GE}=15V, R_{qon}=R_{qoff}=2,4W, V_{CE}=600V, T_i=125^{\circ}C$$




### Schaltverluste (typisch) Switching losses (typical)

$$E_{on} = f(R_G), E_{off} = f(R_G), E_{rec} = f(R_G)$$

$$V_{GE}=15V, I_C=300A, V_{CE}=600V, T_i=125^{\circ}C$$






Vorläufige Daten  
preliminary data

### Transienter Wärmewiderstand Transient thermal impedance


$$Z_{thJC} = f(t)$$




| i                    | 1         | 2         | 3         | 4         |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $r_i$ [K/kW] : IGBT  | 35,73     | 42,82     | 4,84      | 1,61      |
| $t_i$ [s] : IGBT     | 6,499E-02 | 2,601E-02 | 2,364E-03 | 1,187E-05 |
| $r_i$ [K/kW] : Diode | 63,07     | 75,68     | 8,53      | 2,84      |
| $t_i$ [s] : Diode    | 6,499E-02 | 2,601E-02 | 2,364E-03 | 1,187E-05 |

### Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA) Reverse bias safe operation area (RBSOA)

$$V_{GE}=15V, T_i=125^{\circ}C$$





Vorläufige Daten  
preliminary data

### Gehäusemaße / Schaltbild Package outline / Circuit diagram

