

Vorläufig
Preliminary**Elektrische Eigenschaften / Electrical properties****Höchstzulässige Werte / Maximum rated values****Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier**

Periodische Rückw. Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	800	V
Durchlaßstrom Grenzeffektivwert pro Chip RMS forward current per chip	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	I_{FRMSM}	58	A
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom maximum RMS current at Rectifier output	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	I_{RMSmax}	96	A
Stoßstrom Grenzwert surge forward current	$t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I_{FSM}	448 358	A A
Grenzlastintegral i^2t - value	$t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	i^2t	1000 642	A^2s A^2s

Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	600	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 65^{\circ}\text{C}$ $T_C = 25^{\circ}\text{C}$	$I_{C,nom.}$ I_C	20 25	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1 \text{ ms}, T_C = 65^{\circ}\text{C}$	I_{CRM}	40	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	80	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V

Diode Wechselrichter/ Diode Inverter

Dauergleichstrom DC forward current		I_F	20	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1 \text{ ms}$	I_{FRM}	40	A
Grenzlastintegral i^2t - value	$V_R = 0\text{V}, t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	i^2t	62	A^2s

prepared by: Thomas Passe

date of publication: 2002-02-27

approved by: Ingo Graf

revision: 5

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FB20R06KL4

eupec



**Vorläufig
Preliminary**

Modul Isolation/ Module Isolation

Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min. NTC connected to Baseplate	V _{ISOL}	2,5	kV
--	--	-------------------	-----	----

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Diode Gleichrichter/ Diode Rectifier

min. typ. max.

Durchlaßspannung forward voltage	T _{vj} = 150°C, I _F = 20 A	V _F	-	0,85	-	V
Schleusenspannung threshold voltage	T _{vj} = 150°C	V _(TO)	-	0,63	-	V
Ersatzwiderstand slope resistance	T _{vj} = 150°C	r _T	-	10	-	mΩ
Sperrstrom reverse current	T _{vj} = 150°C, V _R = 800 V	I _R	-	5	-	mA
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip	T _C = 25°C	R _{AA+CC}	-	4	-	mΩ

Transistor Wechselrichter/ Transistor Inverter

min. typ. max.

Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	V _{GE} = 15V, T _{vj} = 25°C, I _C = 20 A V _{GE} = 15V, T _{vj} = 125°C, I _C = 20 A	V _{CE sat}	-	1,95 2,2	2,55 -	V V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	V _{CE} = V _{GE} , T _{vj} = 25°C, I _C = 0,5mA	V _{GE(TO)}	4,5	5,5	6,5	V
Eingangskapazität input capacitance	f = 1MHz, T _{vj} = 25°C V _{CE} = 25 V, V _{GE} = 0 V	C _{ies}	-	1,1	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	V _{GE} = 0V, T _{vj} = 125°C, V _{CE} = 600V	I _{CES}	-	5,0	-	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	V _{CE} = 0V, V _{GE} = 20V, T _{vj} = 25°C	I _{GES}	-	-	400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 300 V V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 25°C, R _G = 47 Ohm V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 47 Ohm	t _{d,on}	-	22 31	- -	ns ns
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 300 V V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 25°C, R _G = 47 Ohm V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 47 Ohm	t _r	-	23 37	- -	ns ns
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 300 V V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 25°C, R _G = 47 Ohm V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 47 Ohm	t _{d,off}	-	143 154	- -	ns ns
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 300 V V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 25°C, R _G = 47 Ohm V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 47 Ohm	t _f	-	22 38	- -	ns ns
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 300 V V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 47 Ohm L _S = 80 nH	E _{on}	-	0,73	-	mWs
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	I _C = I _{Nenn} , V _{CC} = 300 V V _{GE} = ±15V, T _{vj} = 125°C, R _G = 47 Ohm L _S = 80 nH	E _{off}	-	0,56	-	mWs
Kurzschlußverhalten SC Data	t _p ≤ 10μs, V _{GE} ≤ 15V, R _G = 47 Ohm T _{vj} ≤ 125°C, V _{CC} = 360 V	I _{SC}	-	80	-	A

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FB20R06KL4

eupec



Vorläufig
Preliminary

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

			min.	typ.	max.	
Modulinduktivität stray inductance module		$L_{\sigma CE}$	-	-	40	nH
Modul Leitungswiderstand, Anschlüsse-Chip lead resistance, terminals-chip	$T_C = 25^\circ C$	$R_{CC+EE'}$	-	13	-	mΩ
Diode Wechselrichter/ Diode Inverter			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25^\circ C, I_F = 20 A$ $V_{GE} = 0V, T_{vj} = 125^\circ C, I_F = 20 A$	V_F	-	1,7	2,15	V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = I_{Nenn}, -di_F/dt = 1000 A/us$ $V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C, V_R = 300 V$ $V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C, V_R = 300 V$	I_{RM}	-	20	-	A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = I_{Nenn}, -di_F/dt = 1000 A/us$ $V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C, V_R = 300 V$ $V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C, V_R = 300 V$	Q_r	-	1	-	μAs
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = I_{Nenn}, -di_F/dt = 1000 A/us$ $V_{GE} = -10V, T_{vj} = 25^\circ C, V_R = 300 V$ $V_{GE} = -10V, T_{vj} = 125^\circ C, V_R = 300 V$	E_{rec}	-	0,2	-	mWs
			-	0,35	-	mWs
NTC-Widerstand/ NTC-Thermistor			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand	$T_C = 25^\circ C$	R_{25}	-	5	-	kΩ
Abweichung von R_{100} deviation of R_{100}	$T_C = 100^\circ C, R_{100} = 493 \Omega$	$\Delta R/R$	-5		5	%
Verlustleistung power dissipation	$T_C = 25^\circ C$	P_{25}			20	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_1 \exp [B(1/T_2 - 1/T_1)]$	$B_{25/50}$		3375		K

Technische Information / Technical Information

IGBT-Module
IGBT-Modules

FB20R06KL4

eupec



Vorläufig
Preliminary

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

				min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to heatsink	Gleichr. Diode/ Rectif. Diode $\lambda_{\text{paste}}=1\text{W/m}^2\text{K}$	R_{thJH}	-	1,1	-	K/W	
	Trans. Wechsr./ Trans. Inverter $\lambda_{\text{grease}}=1\text{W/m}^2\text{K}$		-	1,8	-	K/W	
	Diode Wechsr./ Diode Inverter		-	3,7	-	K/W	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Gleichr. Diode/ Rectif. Diode	R_{thJC}	-	-	1	K/W	
	Trans. Wechsr./ Trans. Inverter		-	-	1,6	K/W	
	Diode Wechsr./ Diode Inverter		-	-	2,7	K/W	
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	Gleichr. Diode/ Rectif. Diode $\lambda_{\text{paste}}=1\text{W/m}^2\text{K}$	R_{thCH}	-	0,2	-	K/W	
	Trans. Wechsr./ Trans. Inverter $\lambda_{\text{grease}}=1\text{W/m}^2\text{K}$		-	0,4	-	K/W	
	Diode Wechsr./ Diode Inverter		-	1,3	-	K/W	
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T_{vj}	-	-	150	°C	
Betriebstemperatur operation temperature		T_{op}	-40	-	125	°C	
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	125	°C	

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties


Innere Isolation internal insulation			Al_2O_3	
CTI comperative tracking index			225	
Anpreßkraft f. mech. Befestigung pro Feder mounting force per clamp		F	40...80	N
Gewicht weight		G	36	g
Kontakt - Kühlkörper terminal to heatsink	Kriechstrecke creeping distance		13,5	mm
	Luftstrecke clearance		12	mm
Terminal - Terminal terminal to terminal	Kriechstrecke creeping distance		7,5	mm
	Luftstrecke clearance		7,5	mm



Vorläufig
Preliminary


Ausgangskennlinienfeld Wechsell. (typisch)
Output characteristic Inverter (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15 \text{ V}$



Ausgangskennlinienfeld Wechsell. (typisch)
Output characteristic Inverter (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$




Vorläufig
Preliminary


Übertragungscharakteristik Wechselr. (typisch)
Transfer characteristic Inverter (typical)

$$I_C = f(V_{GE})$$

$$V_{CE} = 20 \text{ V}$$




Durchlaßkennlinie der Freilaufdiode Wechselr. (typisch) $I_F = f(V_F)$
Forward characteristic of FWD Inverter (typical)






Vorläufig
Preliminary

Schaltverluste Wechselr. (typisch) $E_{on} = f(I_C), E_{off} = f(I_C), E_{rec} = f(I_C)$ $V_{CC} = 300\text{ V}$
Switching losses Inverter (typical) $T_j = 125^\circ\text{C}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = R_{Goff} = 47\text{ Ohm}$




Schaltverluste Wechselr. (typisch) $E_{on} = f(R_G), E_{off} = f(R_G), E_{rec} = f(R_G)$
Switching losses Inverter (typical) $T_j = 125^\circ\text{C}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, I_C = I_{nenn}, V_{CC} = 300\text{ V}$



Vorläufig
Preliminary


Transienter Wärmewiderstand Wechslr.
Transient thermal impedance Inverter

$$Z_{thJH} = f(t)$$





Sicherer Arbeitsbereich Wechslr. (RBSOA)

$$I_C = f(V_{CE})$$

Reverse bias safe operating area Inverter (RBSOA) $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$, $V_{GE} = \pm 15\text{V}$, $R_G = 47\ \Omega$ 

Vorläufig
PreliminaryDurchlaßkennlinie der Gleichrichterdiode (typisch)
Forward characteristic of Rectifier Diode (typical)


$$I_F = f(V_F)$$

NTC- Temperaturkennlinie (typisch) $R = f(T)$
NTC- temperature characteristic (typical)



Vorläufig
Preliminary


Schaltplan/ Circuit diagram




Gehäuseabmessungen/ Package outlines

Modul only designed for mounting on PCB's with 1.6 ± 0.2 mm thickness

Pinpositions with tolerance ± 0.4




Gehäuseabmessungen Forts. / Package outlines contd.


Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Diese gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.