

Измерительные провода, щупы и зажимы для электроники

FLUKE®

Модульные зажимы

(для использования с модульными проводами)

Набор зажимов типа крокодил AC220 SureGrip™

- Одна пара (красный, черный) маленьких, изолированных зажимов с никелевым покрытием
- Толстый закругленный щуп охватывает круглую головку винта до 9,5 мм
- Рекомендуется для использования с щупами TL222 и TL224
- CAT IV 600 вольт, CAT III 1000 вольт, класс 10 А. Сертифицировано UL



Набор зажимов с крючками AC280 SureGrip™

- Одна пара (красный, черный) зажимов с никелевым покрытием
- Форма сужается до 5,6 мм к щупу, крючок открывается до 6,4 мм наверху, 2 мм в основании
- Рекомендуется использовать в комплекте с щупами TL222 и TL224
- CAT IV 600 вольт, CAT III 1000 вольт, Класс 3 А. ртифицировано UL



Набор зажимов с пинцетом AC283 SureGrip™

- Одна пара (красный, черный) пинцетов с никелевым покрытием, открываются до 5 мм
- Гибкий изолированный стержень длиной 11,4 см
- Рекомендуется использовать в комплекте с набором измерительных проводов TL222 и TL224
- CAT IV 600 вольт, CAT III 1000 вольт, класс 1 А. Сертифицировано UL



Модульные зажимы

(для использования с модульными проводами)

Набор зажимов типа Крокодил AC285 SureGrip™ Large Jaw

- Одна пара (красный, черный) больших зажимов типа «крокодил» с покрытыми никелем стальными захватами
- Зажимы с зубьями, способными удерживать от тонкого калибровочного провода до 20 мм болта
- Рекомендуется использовать с щупами TL222 и TL224
- CAT IV 600 вольт, CAT III 1000 вольт, класс 10 А. Сертифицировано UL



Набор зажимов повышенной прочности с плоской площадкой AC87

- Одна пара (красный, черный) плоской угловой конструкции для соединения с шиной
- Регулируемый фланец обеспечивает 2 диапазон раскрытия зажимов до 30 мм
- CAT III 600 вольт, класс 5 А. Сертифицировано UL



Набор прокалывающих зажимов с усиленной изоляцией AC89

- Единичный провод с прокалывающими зондами от 0,25 до 1,5 мм
- Тонкое острие обеспечивает самовосстановление изоляции
- CAT IV 600 вольт, CAT III 1000 вольт, класс 5 А. Сертифицировано UL



Нажимной зажим

(для использования с наборами измерительных проводов TL71 и TL75)

Набор зажимов типа крокодил AC72

- Сдвигные зажимы типа крокодил (красный, черный) для TL71/TL75
- Открытие захватов на 8 мм
- CAT IV 600 вольт, CAT III 1000 вольт, класс 10 А. Сертифицировано UL



Измерительные провода и датчики в одном комплекте

Новый стандарт безопасности электрических измерений

Измерительные провода TL175 и TP175 TwistGuard™ - это последнее слово в технологии SureGrip™ от компании Fluke, обеспечивающей функции двух устройств обеспечения безопасности в одном комплекте. Эти новые запатентованные измерительные провода с двумя наконечниками, сертифицированными по безопасности (Категории III/IV) с легко съемной защитой. Измерительные провода прибора TL175 оснащены функцией индикации износа, показывающей чрезмерный износ проводов и необходимость их замены. Измерительные провода TL175 и TP175 соответствуют новому стандарту NFPA 70E (IEC 61010-031) по технике безопасности на рабочем месте.

Новинка



TL175 TwistGuard™ - измерительные провода

- Щупы соответствуют требованиям нового стандарта техники безопасности IEC 61010
- Запатентованные выдвигаемые крышки наконечников проводов соответствуют новым требованиям Категории III для 1000 В, Категории IV для 600 В и обеспечивают достаточную гибкость для измерений по Категории II
- Силиконовые измерительные провода с двойной изоляцией и индикацией износа для обеспечения дополнительной безопасности
- Щупы всегда позволяют определить категорию безопасности используемого наконечника
- Улучшенные показатели возврата при деформации позволяют обеспечить работу после более чем 5000 сгибаний
- Гарантия — 1 год.



Комплектующие SureGrip™ предназначены для предотвращения скольжения в руках в сложных условиях. Эластичные нескользящие поверхности с бороздками или насечкой обеспечивают удобный, надежный захват, позволяя сосредоточить все внимание на выполнении точных измерений.