


Серия AVK. Многовыводные клеммы


Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3



AVK 2,5 CC




Ширина: 5 мм



AVK 4 CC



Ширина: 6 мм



Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение				
CE (EN 60947-7-1)	750	24	2,5 мм²	500	32	4 мм²				
UL	600	20	AWG 26–12	—	—	—				
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—				
CSA	—	—	—	—	—	—				
ATEX	630	24	—	—	—	—				
Тех. параметры для подключаемого провода										
Одножильный/Многожильный, мм²	0,2–4/0,2–4			0,2–6/0,2–6						
Многожильный с наконечником, мм²	0,25–2,5			0,25–4						
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм²	0,5–1,5			0,5–2,5						
Сечение AWG	24–12			24–10						
Длина снятия изоляции, мм	9–10			9–10						
Момент затягивания, Нм	0,4–0,6			0,5–0,8						
Торцевая крышка (ширина: 1,5 мм)				Тип	Код заказа	Шт. в упак.				
 NPP/AVK 2,5CC  NPP/AVK 4CC-CCA				NPP/AVK 2,5CC	444 139	25	NPP/AVK 4CC-CCA	450 349	25	
Перемычка				Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.	
 UK 2,5/2  UK 4/2  UK 10/2				UK 2,5/2	476 222	25	UK 4/2	476 232	25	
				UK 2,5/3	476 223	20	UK 4/3	476 233	20	
				UK 2,5/4	476 224	15	UK 4/4	476 234	15	
				UK 2,5/10	476 229	5	UK 4/10	476 239	5	
Внешняя перемычка										
 TKO 10/2				—			—			
				—			—			
				—			—			
				—			—			
Технические данные										
Расчетное импульсное напряжение, kV	8			6						
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A3			A4						
Частичная изоляция	—			—						
Маркировка	DG 10/5, DG 10/5T, DB 10/5, (стр. 198-199)			DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6 (стр. 199)						
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)			KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)						

Выбор цвета										
Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.										
Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый	
324 909	1	2	3	4	5	6	7	8	0	