



Серия AVK

Группа изоляционного материала: 1
Степень загрязнения: 3
Штук в упаковке: 100 (кроме 4 R и с16 RD: 50 шт.)




AVK 4 R

Ширина: 6 мм



AVK 4 GD

Ширина: 6 мм



304 390 304 399

304 270

Международные стандарты	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение	Номинальное напряжение, V ~	Ток, А	Сечение
CE (EN 60947-7-1)	800	32	4 мм ²	500	32	4 мм ²
UL	—	—	—	—	—	—
VDE (IEC 60947-7-1)	—	—	—	—	—	—
CSA	—	—	—	—	—	—
ATEX	—	—	—	500	30	—

Тех. параметры для подключаемого провода

Одножильный/Многожильный, мм ²	0,2–6/0,2–6	0,2–6/0,2–6
Многожильный с наконечником, мм ²	0,25–4	0,25–4
2 многож. провода с наконечником TWIN, мм ²	0,5–2,5	0,5–2,5
Сечение AWG	24–10	24–10
Длина снятия изоляции, мм	9–10	9–10
Момент затягивания, Нм	0,5–0,8	0,5–0,8

Аксессуары (ширина: 1,5 мм)

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 NPP 4R-A	NPP/AVK 4R-A	450 330	 NPP 4GD	NPP/AVK 4GD	444 140
 NPP 2,5-10		25			25
 APP 2,5-10	—	—	—	—	—

Перемычка

Тип	Код заказа	Шт. в упак.	Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 UK 2,5/2	UK 4/2	476 232	 UK 4/2 UK	UK 4/2	476 232
	UK 4/3	476 233		UK 4/3	476 233
	UK 4/4	476 234		UK 4/4	476 234
	UK 4/10	476 239		UK 4/10	476 239

Внешняя перемычка

Тип	Код заказа	Шт. в упак.
 TKO 2,5/2	TKO 4/2	476 272
 TKO 4/2	TKO 4/3	476 273
	TKO 4/4	476 274
	TKO 4/10	476 279

Технические данные

Расчетное импульсное напряжение, kV	8	6
Калибр контактов (в соотв. с IEC 60947-1)	A4	A4
Маркировка	SLF-P1W (стр. 192), DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6, (стр. 199)	DG 10/6, DG 10/6T, DB 10/6, DG 6/5, DB 5 (стр. 198-199)
Концевые стопоры	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)	KD 3, KD 4, KD 7, KD 8 (стр. 178)

Выбор цвета

Для заказа клеммы, торцевой крышки и разделительной пластины другого цвета замените последнюю цифру в коде заказа в соответствии с таблицей.

Серый	Синий	Зелёный	Жёлтый	Красный	Чёрный	Белый	Оранжевый	Коричневый	Бежевый
304 200	1	2	3	4	5	6	7	8	9