Устройство УСП-3М, УСП-3Н для сбора оловянного припоя

Устройство для сбора припоя УСП-3М 220В	Код товара: 10901
Устройство для сбора припоя УСП-3Н 220В	Код товара: 10913
Устройство для сбора припоя УСП-3М 36В	Код товара: 10918
Устройство для сбора припоя УСП-3Н 36В	Код товара: 10919

Устройство УСП-3М, УСП-3Н для сбора оловянного припоя с контактных площадок и отверстий монтажных плат.

Устройство УСП-3М предназначено для работы с паяльниками ЭПСН 90Вт, ЭПСН-1 90Вт, ЭПСН-ТриК 90Вт. Устройство УСП-3Н предназначено для работы с паяльником ПРЦ 90Вт. Устройство устанавливается на паяльнике в посадочное место штатной паяльной насадки.

Сбор припоя проводится путем расплавления и всасывания его через насадку в оловоприемник. Работа может проводиться двумя насадками:

- Щелевая насадка — для сбора и очистки плоских контактных площадок монтажных плат. Рабочее отверстие насадки 0,5х8мм.
- Конусная насадка — для сбора и очистки монтажных отверстий печатных плат. Рабочий диаметр насадки 1,0мм 2,0мм.

Перед применением устройства УСП-3М его устанавливают на паяльники ЭПСН 90Вт, ЭПСН-1 90Вт, ЭПСН-ТриК 90Вт, подключаем компрессор и педаль управления. Перед применением устройства УСП-3Н его устанавливают на паяльник ПРЦ 90Вт, подключаем компрессор и педаль управления. Затем рабочей частью насадки разогреваем припой у того контакта, который нам необходимо отпаять, прижимаем в плотную насадку к площадке с расплавленным припоем и ногой нажимаем педаль управления, включается компрессор и под действием разряжения, расплавленный припой засасывается через насадку в оловоприемник, и контактная площадка освобождается от припоя.

Комплектность:·
Оловоприемник (в сборе) 1 шт.
Насадка щелевая 0,5х8мм 1 шт.
Насадка конусная 1,0мм 1 шт.
Компрессор 1 шт.
Педаль 1 шт.
Трубка 1 шт.
Фильтр воздушный 1 шт.
Сменный фильтр оловоприемника 1 к-т
Паспорт 1 шт.
Гарантийный срок эксплуатации 1 год