EAC

UNIVERSAL

www.univ.su

# ПАСПОРТ
## Электропатрон ТМ UNIVersal E14, E27, E40.

**Керамика** арт. 5560718; 5560719; 5565327; 7942344; 7944273; 7942368; 7944297; 5565341; 7942385; 7944310; 5565389.

**Карболитовый** арт. 5565181; 5565167; 5560721; 5565266; 5565242; 5565280; 5560727; 5565228; 5560723; 5565204; 5560725; 5565303; 5560729;

**Пластиковый** арт. 5560713; 7941531; 5560712; 5560711; 7941418; 5560710; 1351; 1352; 1353; 1354

**Соответствует ТР ТС 004/2011**

### 1. Назначение и область применения

Электрические патроны применяются для комплектации светильников или ремонте зданий и сооружений.

### 2. Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напряжение сети | 250 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальный ток | 2, 4, 16 А |
| Срок службы | 5 лет |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Материал корпуса | керамика, карболит, термопластик, термопластик с проводом и клеммной колодкой (арт. 1351, 1352) |

### 3. Комплектность

- Изделие
- Упаковка
- Паспорт

### 4. Требования безопасности

4.1 Электропатроны ТМ UNIVersal удовлетворяют требованиям безопасности.

4.2 Подключение электропатрона к поврежденным источникам тока запрещено.

4.3 Монтаж электропатрона должен проводиться только при отключенной сети.

4.4 Эксплуатировать электропатрон необходимо в отдалении от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

**ВНИМАНИЕ! Электропатрон с механическим повреждением корпуса эксплуатировать запрещено!**

### 5. Условия эксплуатации

В помещениях или вне их при температуре окружающей среды от +1°С до +25°С с допустимым временным увеличением до +35°С.

### 6. Инструкция по эксплуатации

6.1 Извлечь электропатрон из упаковки.

6.2 Убедитесь в том, что провод отключен от сети электропитания.

6.3 Подсоединить провода, поместив зачищенные концы в пазы контактных зажимов и затянуть винты (полярность не имеет значения).

## 7. Условия транспортирования, хранения и утилизации

7.1 Транспортирование электропатрона допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя.

7.2 Хранение электропатрона допускается только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40°С до +50°С и относительной влажности не более 70%, допускается хранение при относительной влажности не более 95% при +25°С.

7.3 Утилизировать как бытовые отходы.

## 8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации электропатрона – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

**ВНИМАНИЕ! Сохраняйте данный паспорт и чек на электропатрон в течение гарантийного срока эксплуатации.**

| **Гарантийный талон:** | | | |
|---|---|---|---|
| **ВНИМАНИЕ!** Необходимо правильно заполнить гарантийный талон | | | |
| Артикул | | Подпись продавца | |
| Место продажи, адрес, телефон | | | |
| Дата продажи | | Штамп магазина | |
| Дата обмена | | Подпись покупателя | |

**Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке**

**Производитель:** Чжендзянь Оухай Интернешнл Трейд Корпорейшн, №711, сек. Дзинджоу, ш. Веньчжоу, г. Веньчжоу, КНР

**Импортер:** ООО «Электросервис», 143987, Московская обл, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, 83, оф.1.

**Изготовлено по заказу:** ООО «Электросервис», 143987, Московская обл, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, 83, оф.1.