



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

CRAMOLIN® CONTACLEAN Арт. No.101

Описание продукта

CONTACLEAN очищает контакты всех типов и эффективно удаляет оксидные и сульфидные слои с любых металлических контактных поверхностей. Одновременно, специальные ингибиторы обеспечивают длительный смазочный эффект и защиту от коррозии. Это снижает контактное сопротивление, которое приводит к сбоям до значений ниже $2 \text{ m}\Omega$ и исключает падение напряжения. CONTACLEAN гарантирует длительное сохранение идеальной эксплуатационной надежности всех электромеханических контактов.

Применение

CONTACLEAN может быть использован для выключателей всех типов, для скользящих контактов конденсаторов переменной мощности, контактных панелей и реле. А также для очищения и обслуживания металлических поверхностей в электротехнике. CONTACLEAN используется для в областях измерительной техники, телекоммуникаций, обработки данных, аэрокосмической и военной индустрии. Особенно подходит для электронного и электрического оборудования автомобиля.

Внимание

Электронные устройства должны быть выключены во время чистки, а провод отсоединен от розетки.
Следует принимать во внимание советы производителя по очищению прибора.
Дополнительную информацию о продукте CONTACLEAN можно найти в паспорте безопасности.



Технические данные

Внешний вид:	красноватая жидкость
Запах:	характерный
Плотность при 25° C:	0,73 [г/см ³]
Снижение контактного сопротивления:	< 2[mΩ]
Осадок:	маслянистая пленка
Совместимость материалов:	хорошая
Термостойкость:	до + 80 [° C]

Условия / Срок хранения

При соблюдении условий срок хранения продукта составляет 2 года. Упаковку после использования утилизировать вместе с металлоломом.

TW LLC & Co. KG

Mühlacker Strasse 149, D-75417 Mühlacker
Телефон +49 7041 96 34 0, Факс +49 7041 96 34 29
e-mail info@itwcp.de, сайт www.itwcp.de

Январь 2011