

КНОПОЧНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ СЕРИИ D16



СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ:

D16	LA	R1 - 2ab	G	R
1	2	3	4	5
				6

1. Серия

D16 - 16мм кнопочные переключатели и индикаторные лампы

2. Функциональная группа

LA - Кнопочные переключатели с фиксацией
LM - Кнопочные переключатели без фиксации
PL - Индикаторные лампы

3. Вид кнопки

S1 - Квадратная
T1 - Прямоугольная
R1 - Круглая

4. Количество контактных групп

000 - нет (только для группы PL)
1ab - 1NO+1NC
2ab - 2NO+2NC
3ab - 3NO+3NC
4ab - 4NO+4NC

5. Тип и напряжение лампы подсветки

0 - без лампы
A - лампа накаливания 6 В/200 мА
B - лампа накаливания 14 В/80 мА
C - лампа накаливания 28 В/40 мА
F - неоновая лампа ~110 В
G - неоновая лампа ~220 В
H - светодиод =6 В
J - светодиод =12 В
K - светодиод =24 В

6. Цвет прозрачного колпачка кнопки

B - синий
G - зеленый
O - оранжевый
R - красный
W - белый
Y - желтый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал контактов: серебро
Материал корпуса: термостойкий пластик
Рабочий ход кнопки: 3 мм
Усилие срабатывания: 2-5 Н (в зависимости от количества контактных групп)
Макс. количество срабатываний: механическое - 2×10^6
электрическое - 8×10^5 (при ~1 А, 250 В)
Макс. сечение припаиваемого провода: 0,75 мм²
Коммутируемая нагрузка: ~250 В 5 А
Макс. толщина панели: 8 мм
Класс защиты: IP 40
Диапазон рабочих температур: -25...+55°C

ВИДЫ КНОПОК

18 x 18




~ 18




18 x 24



ЦОКОЛЕВКА¹



ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО



¹ Показана одна контактная группа.

Каждая контактная группа состоит из двух пар контактов, одна из которых - нормально замкнутая (NC), другая - нормально разомкнутая (NO)

СХЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ²



² Дано обозначение переключателя с двумя контактными группами, с подсветкой, без фиксации (а) и с фиксацией (б)