




ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ СВЕРХМИНИАТЮРНЫЕ



Тип 1



Тип 2



Тип 3

| Тип | Напряже- ние, В | Потребляе- мый ток, мА | Световой поток, лм | Средняя продолжи- тельность горения, ч | Габаритные размеры, мм | | Тип цоколя |
|--------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|---|------------------------|------|-------------|
| | | | | | L | D | |
| СМН 1.5-12-1 | 1,5 | 12 | 0,04 | 40 | 60 | 0,85 | тип 1 |
| СМН 10-50-1 | 10 | 50 | 1 | 1500 | 27 | 3,2 | тип 2 |
| СМН 10-55 | 10 | 55 | 1 | 1500 | 9 | 3,2 | специальный |
| СМН 10-55-2 | 10 | 55 | 1 | 1500 | 27 | 3,2 | тип 2 |
| СМН 5-70 | 5 | 70 | 1,1 | 6500 | 27 | 3,2 | тип 2 |
| СМН 6.3-20 | 6,3 | 20 | 0,26 | 600 | 9 | 3,2 | тип 3 |
| СМН 6.3-20-2 | 6,3 | 20 | 0,26 | 600 | 27 | 3,2 | тип 2 |
| СМН 9-55-1 | 9 | 55 | 1,3 | 625 | 27 | 3,2 | тип 2 |
| СМН 9-60-2 | 9 | 55 | 1,4 | 625 | 27 | 3,2 | тип 2 |