

Клеммы приборные КП 1а, КП 1б



Клеммы приборные КП 1а, КП 1б предназначены для контроля электрических цепей радиоэлектронной аппаратуры, коммутации цепей переменного тока, подключения проводов и коннекторов в электро и радиоаппаратуре, присоединения переносных приемников постоянного тока напряжением до 36В, встроенных в передвижных средствах наземного, водного и воздушного транспорта.

Характеристики: Клеммы приборные КП 1а, КП 1б

Условное обозначение изделия	ТУ	Приемка
КП1а	ТУУ31.2-32213936-004:2010	«1»
КП1б	ТУУ31.2-32213936-004:2010	«1»
КП1а	га 0.483.004 ТУ	«5»
КП1б	га 0.483.004 ТУ	«5»

- Клеммы приборные предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока с напряжением до 250В при токе до 6,0А.
- Максимальное напряжение U_{max} не более 250В.
- Максимальный ток I_{max} не более 6,0А.
- Масса не более 12,5 г.
- Тип клемм:
- КП 1а - со стержнем, изолированным от установочной платы;
- КП 1б - со стержнем, имеющим надёжный электрический контакт с установочной платой.
- Гарантийная наработка 10000 ч в пределах гарантийного срока, при этом клеммы должны выдерживать 1000-кратное присоединение проводов без электрической нагрузки.
- Габаритные размеры (max) 19x41,5 мм.
- Диапазон рабочих температур от минус 60 °С до плюс 100 °С
- Минимальный срок сохраняемости - 15 лет.