



IME

Экономический стандарт для применения в промышленных условиях

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ

SICK
Sensor Intelligence.



Обзор технических данных

Тип корпуса	Цилиндрический с резьбой
Размер резьбы	M8 x 1 M12 x 1 M18 x 1 M30 x 1,5
Диаметр	Ø 8 mm ... Ø 30 mm (зависит от типа)
Расстояние срабатывания S_n	1,5 mm ... 38 mm (зависит от типа)
Материал корпуса	Латунь / Нержавеющая сталь V2A (зависит от типа)
Тип защиты	IP67 / IP65 (зависит от типа)

Описание изделия

Точность, высокая эксплуатационная готовность и долговечность — это основные требования, предъявляемые к индуктивным датчикам. Индуктивные датчики серии IME представляют собой исключительно компактные высокотехнологичные устройства. Встроенная специализированная интегральная микросхема позволяет осуществить контроль по окончании процесса производства с помощью цифровых технологий. Сохранение значений в микросхеме ASIC обеспечивает высочайшую точность точки срабатывания и высокую стабильность повторяемости значений — для всех обрабатываемых партий продукции без исключения. В корпус датчика залит инновационный термоклей, надежно защищающий устройство от ударов и вибрации. Эта особенность обеспечивает высокую точность позиционирования датчика в машине и его надежную работу.

Краткий обзор

- Типоразмеры от M8 до M30
- Увеличенное расстояние срабатывания: от 1,5 до 38 мм
- Электрическое исполнение: пост. ток, 3-/4-проводное, пост. ток: 2-проводное
- Степень защиты: IP 67
- Диапазон температур: от -25 до 75 °C
- Корпус из никелированной латуни, активная поверхность из пластмассы

Ваши преимущества

- Высокая эксплуатационная готовность благодаря прочной конструкции
- Высокая рентабельность благодаря снижению капитальных затрат
- Богатый выбор из широкого ассортимента стандартных изделий
- Высокая точность позиционирования благодаря надежности срабатывания

Информация для заказа

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/IME

- Подсемейство продукции: IME08
- Цилиндрический с резьбой: M8
- Монтаж: вровень
- Электрическое исполнение: пост. ток, 3-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
1,5 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-1B5NOZW2K	1040851
				Разъем M8, 3-конт.	IME08-1B5NOZT0K	1040849
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-1B5NSZW2K	1040847
					IME08-1B5NSZU2K	1044449

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
				Разъем M8, 3-конт.	IME08-1B5NSZT0K	1040845
				Кабель, 3-жильный, 0,6 м	IME08-1B5NSZUDKS40	1067788
		PNP	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME08-1B5POZW2K	1040843
				Разъем M8, 3-конт.	IME08-1B5POZT0K	1040841
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME08-1B5PSZW2K	1040839
				Кабель, 3-жильный, 6 м	IME08-1B5PSZUDKS31	1061643
					IME08-1B5PSZUDKS36	1064498
				Разъем M8, 3-конт.	IME08-1B5PSZT0K	1040837
	Стандарт	NPN	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME08-1B5NOZW2S	1040852
				Разъем M8, 3-конт.	IME08-1B5NOZT0S	1040850
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME08-1B5NSZW2S	1040848
				Кабель, 3-жильный, 5 м	IME08-1B5NSZW5S	1043555
				Разъем M8, 3-конт.	IME08-1B5NSZT0S	1040846
		PNP	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME08-1B5POZW2S	1040844
				Разъем M8, 3-конт.	IME08-1B5POZT0S	1040842
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME08-1B5PSZW2S	1040840
				Разъем M8, 3-конт.	IME08-1B5PSZT0S	1040838
				Разъем M12, 4-конт.	IME08-1B5PSVC0S	1051740
					IME08-1B5PSVC0SS15	1052641
					IME08-1B5PSVC0SS25	1055198

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
2 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-02BNOZW2K	1040883
				Разъем M8, 3-конт.	IME08-02BNOZT0K	1040881
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-02BNSZW2K	1040879
				Кабель, 3-жильный, 3 m	IME08-02BNSZU3K	1072466
				Разъем M8, 3-конт.	IME08-02BNSZT0K	1040877
				Кабель, 3-жильный, 0,6 m	IME08-02BNSZUDKS39	1067744
				Разъем M8, 3-конт.	IME08-02BNSZT0KS09	1048437
		PNP	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-02BPOZW2K	1040875
				Кабель, 3-жильный, 5 m	IME08-02BPOZW5K	1047423
				Кабель, 3-жильный, 3 m	IME08-02BPOZW3K	1084271
				Разъем M8, 3-конт.	IME08-02BPOZT0K	1040873
2 mm	Короткий корпус	PNP	Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-02BPSZW2K	1040871
				Кабель, 3-жильный, 5 m	IME08-02BPSZW5K	1047424
				Разъем M8, 3-конт.	IME08-02BPSZT0K	1040869
	Стандарт	NPN	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-02BNOZW2S	1040884
				Кабель, 3-жильный, 5 m	IME08-02BNOZW5S	1044815

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
				Кабель, 3-жильный, 10 m	IME08-02BNOZW6S	1044816
				Разъем M8, 3-конт.	IME08-02BNOZT0S	1040882
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-02BNSZW2S	1040880
					IME08-02BNSZU2S	1046451
				Кабель, 3-жильный, 3 m	IME08-02BNSZW3SS55	1104244
				Разъем M8, 3-конт.	IME08-02BNSZT0S	1040878
				Разъем M12, 4-конт.	IME08-02BNSZC0S	1051127
		PNP	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-02BPOZW2S	1040876
				Разъем M8, 3-конт.	IME08-02BPOZT0S	1040874
				Разъем M12, 4-конт.	IME08-02BPOZC0S	1051207
				Разъем M8, 3-конт.	IME08-02BPOVT0SS08	1048214
					IME08-02BPOVT0SS18	1053132
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-02BPSZW2S	1040872
				Кабель, 3-жильный, 5 m	IME08-02BPSZW5S	1043966
				Разъем M8, 3-конт.	IME08-02BPSZT0S	1040870
				Разъем M12, 4-конт.	IME08-02BPSZC0S	1051205
				Кабель с разъемом M8, 4-конт., с гайкой с накаткой, 2 m	IME08-02BPSZR2S	1102562
				Кабель, 3-жильный, 3,1 m	IME08-02BPSZWDSS06	1047608
				Разъем M8, 3-конт.	IME08-02BPSVT0SS12	1051462
					IME08-02BPSVT0SS17	1053131

- Подсемейство продукции: IME08
- Цилиндрический с резьбой: M8
- Монтаж: с выступающей частью
- Электрическое исполнение: пост. ток, 3-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Особые свойства	Вид подключения	Тип	Артикул
2,5 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-2N5NOZW2K	1040867
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-2N5NOZT0K	1040865
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-2N5NSZW2K	1040863
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-2N5NSZT0K	1040861
		PNP	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-2N5POZW2K	1040859
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-2N5POZT0K	1040857
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-2N5PSZW2K	1040855
					Кабель, 3-жильный, 5 m	IME08-2N5PSZW5K	1045368
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-2N5PSZT0K	1040853
		Стандарт	NPN	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-2N5NOZW2S	1040868
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-2N5NOZT0S	1040866
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-2N5NSZW2S	1040864
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-2N5NSZT0S	1040862
			PNP	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-2N5POZW2S	1040860
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-2N5POZT0S	1040858
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-2N5PSZW2S	1040856
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-2N5PSZT0S	1040854
4 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-04NNOZW2K	1040899
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-04NNOZT0K	1040897
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-04NNSZW2K	1040895
					Кабель, 3-жильный, 3 m	IME08-04NNSZW3K	1055977
					Кабель, 3-жильный, 5 m	IME08-04NNSZW5K	1098179

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Особые свойства	Вид подключения	Тип	Артикул
4 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально открытый	–	Разъем M8, 3-конт.	IME08-04NNSZT0K	1040893
		PNP	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-04NPOZW2K	1040891
					Кабель, 3-жильный, 5 m	IME08-04NPOZW5K	1053956
					Кабель, 3-жильный, 10 m	IME08-04NPOZW6K	1053957
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-04NPOZT0K	1040889

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Особые свойства	Вид подключения	Тип	Артикул
	Стандарт	NPN	Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME08-04NPSZW2K	1040887
					Кабель, 3-жильный, 5 м	IME08-04NPSZW5K	1050046
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-04NPSZT0K	1040885
						IME08-04NPSZT0KS07	1047752
		NPN	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME08-04NNOZW2S	1040900
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-04NNOZT0S	1040898
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME08-04NNSZW2S	1040896
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-04NNSZT0S	1040894
		PNP	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME08-04NPOZW2S	1040892
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-04NPOZT0S	1040890
					Разъем M12, 4-конт.	IME08-04NPOZC0S	1051208
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-04NPOVT0SS20	1053134
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME08-04NPSZW2S	1040888
					Кабель, 3-жильный, 6 м	IME08-04NPSZUDSS56	1106485
					Кабель с разъемом MOLEX 43020-0409, 0,1 м	IME08-04NPSZW2SS50	1097796
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-04NPSZT0S	1040886
						IME08-04NPSZT0SS58	1109930
					Разъем M12, 4-конт.	IME08-04NPSZC0S	1051209
					Кабель с разъемом M8, 3-конт., с гайкой с накаткой, 0,3 м	IME08-04NPSZRDSS02	1043843
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-04NPSVT0SS19	1053133

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Особые свойства	Вид подключения	Тип	Артикул
6 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-06NNOZW2K	1071199
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-06NNOZT0K	1071203
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-06NNSZW2K	1071198
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-06NNSZT0K	1071202
		PNP	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-06NPOZW2K	1071196
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-06NPOZT0K	1071201
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-06NPSZW2K	1071195
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-06NPSZT0K	1071200
	Стандарт	NPN	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-06NNOZW2S	1071207
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-06NNOZT0S	1071211
					Разъем M12, 4-конт.	IME08-06NNOZC0S	1072570
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-06NNSZW2S	1071206
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-06NNSZT0S	1071210
					Разъем M12, 4-конт.	IME08-06NNSZC0S	1072569
		PNP	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-06NPOZW2S	1071205
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-06NPOZT0S	1071209
					Разъем M12, 4-конт.	IME08-06NPOZC0S	1071213
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-06NPSZW2S	1071204
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-06NPSZT0S	1071208
					Разъем M12, 4-конт.	IME08-06NPSZC0S	1071212

- Подсемейство продукции: IME08
- Цилиндрический с резьбой: M8
- Монтаж: псевдозаподлицо
- Электрическое исполнение: пост. ток, 3-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Особые свойства	Вид подключения	Тип	Артикул
3 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-03BNOZW2K	1074035
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-03BNOZT0K	1074041
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-03BNSZW2K	1074009
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-03BNSZT0K	1074040
		PNP	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-03BPOZW2K	1074008
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-03BPOZT0K	1074038
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-03BPSZW2K	1074007
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-03BPSZT0K	1074037
	Стандарт	NPN	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-03BNOZW2S	1074045
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-03BNOZT0S	1074026
					Разъем M12, 4-конт.	IME08-03BNOZC0S	1074033
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-03BNSZW2S	1074044
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-03BNSZT0S	1073663
					Разъем M12, 4-конт.	IME08-03BNSZC0S	1074031
		PNP	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-03BPOZW2S	1074043
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-03BPOZT0S	1073662
					Разъем M12, 4-конт.	IME08-03BPOZC0S	1074030
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-03BPSZW2S	1074042
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-03BPSZT0S	1073457
					Разъем M12, 4-конт.	IME08-03BPSZC0S	1074029

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Особые свойства	Вид подключения	Тип	Артикул
4 mm	Стандарт	NPN	Нормально закрытый	Четырёхкратное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-04BNOZW2S	1086324
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-04BNOZT0S	1086328
			Нормально открытый	Четырёхкратное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-04BNSZW2S	1086323
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-04BNSZT0S	1086327
		PNP	Нормально закрытый	Четырёхкратное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-04BPOZW2S	1086321
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-04BPOZT0S	1086326
			Нормально открытый	Четырёхкратное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME08-04BPSZW2S	1079510
					Разъем M8, 3-конт.	IME08-04BPSZT0S	1086325

- Подсемейство продукции: IME08
- Цилиндрический с резьбой: M8
- Монтаж: вровень
- Электрическое исполнение: пост. ток, 2-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
2 mm	Короткий корпус	Нормально открытый	Кабель, 2-жильный, 2 m	IME08-02BDSZY2K	1070432
	Стандарт	Нормально закрытый	Кабель, 2-жильный, 2 m	IME08-02BDOZY2S	1068250
			Разъем M8, 3-конт.	IME08-02BDOZT0S	1067108
		Нормально открытый	Кабель, 2-жильный, 2 m	IME08-02BDSZY2S	1068251
			Разъем M8, 3-конт.	IME08-02BDSZT0S	1067109

- Подсемейство продукции: IME08
- Цилиндрический с резьбой: M8
- Монтаж: с выступающей частью
- Электрическое исполнение: пост. ток, 2-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
4 mm	Стандарт	Нормально закрытый	Кабель, 2-жильный, 2 m	IME08-04NDOZY2S	1068252
			Разъем M8, 3-конт.	IME08-04NDOZT0S	1067197
		Нормально открытый	Кабель, 2-жильный, 2 m	IME08-04NDSZY2S	1068253
			Разъем M8, 3-конт.	IME08-04NDSZT0S	1067177

- Подсемейство продукции: IME12
- Цилиндрический с резьбой: M12
- Монтаж: вровень
- Электрическое исполнение: пост. ток, 3-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
2 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME12-02BNOZW2K	1040745
				Разъем M12, 4-конт.	IME12-02BNOZCOK	1040744
2 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME12-02BNOZW2KS16	1045051
				Кабель, 3-жильный, 2 m	IME12-02BNSZW2K	1040741
			Нормально открытый	Разъем M12, 4-конт.	IME12-02BNSZCOK	1040739
				Кабель, 3-жильный, 2 m	IME12-02BNSZW2KS14	1044939
				Кабель, 3-жильный, 2 m	IME12-02BNSZW2KS15	1045050

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
		PNP	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-02BPOZW2K	1040737
				Разъем M12, 4-конт.	IME12-02BPOZC0K	1040735
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-02BPSZW2K	1040733
				Кабель, 3-жильный, 5 м	IME12-02BPSZW5K	1042724
				Кабель, 3-жильный, 10 м	IME12-02BPSZW6K	1051993
				Разъем M12, 4-конт.	IME12-02BPSZC0K	1040731
				Кабель с разъемом M8, 3-конт., с гайкой с накаткой, 0,3 м	IME12-02BPSZR9K	1090477
		NPN	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-02BNOZW2S	1040746
				Разъем M12, 4-конт.	IME12-02BNOZC0S	1040743
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-02BNSZW2S	1040742
				Разъем M12, 4-конт.	IME12-02BNSZC0S	1040740
		PNP	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-02BPOZW2S	1040738
				Разъем M12, 4-конт.	IME12-02BPOZC0S	1040736
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-02BPSZW2S	1040734
				Кабель, 3-жильный, 5 м	IME12-02BPSZW5S	1046726
				Кабель, 3-жильный, 3 м	IME12-02BPSZU3S	1043108
				Кабель, 3-жильный, 10 м	IME12-02BPSZW6S	1052248
				Разъем M12, 4-конт.	IME12-02BPSZC0S	1040732
				Кабель, 3-жильный, 8 м	IME12-02BPSZWDSS02	1042861
				Кабель, 3-жильный, 6 м	IME12-02BPSZWDSS04	1043384
3,2 mm	Стандарт	PNP	Нормально закрытый	Разъем M12, 4-конт.	IME12-3B2POZC0SS28	1056197

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
4 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME12-04BNOZW2K	1040777
				Разъем M12, 4-конт.	IME12-04BNOZC0K	1040775
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME12-04BNSZW2K	1040773
				Кабель, 3-жильный, 2,5 m	IME12-04BNSZWDK	1060014
				Кабель, 3-жильный, 5 m	IME12-04BNSZW5K	1052062
				Разъем M12, 4-конт.	IME12-04BNSZC0K	1040771
				Кабель, 3-жильный, 4 m	IME12-04BNSVWDK	1044353
		PNP	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME12-04BPOZW2K	1040769
				Разъем M8, 3-конт.	IME12-04BPOZT0K	1074637
				Разъем M12, 4-конт.	IME12-04BPOZC0K	1040767
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME12-04BPSZW2K	1040765
				Кабель, 3-жильный, 5 m	IME12-04BPSZW5K	1044448
				Кабель, 3-жильный, 3 m	IME12-04BPSZU3K	1042735
				Кабель, 3-жильный, 2,5 m	IME12-04BPSZWDKS30	1060015
				Кабель, 3-жильный, 10 m	IME12-04BPSZW6K	1060824
				Разъем M8, 3-конт.	IME12-04BPSZT0K	1093752
				Разъем M12, 4-конт.	IME12-04BPSZC0K	1042973
				Разъем M12, 4-конт.	IME12-04BPSZC0K	1040763
4 mm	Короткий корпус	PNP	Нормально открытый	Кабель с разъемом M12, 4-конт., 150 mm	IME12-04BPSZQDK	1056892
				Разъем M12, 4-конт.	IME12-04BPSVC0K	1065021
				Разъем M8, 3-конт.	IME12-04BPSZT0KS17	1046007
				Кабель, 3-жильный, 1 m	IME12-04BPSZW1KP03	1049107
				Кабель, 3-жильный, 0,5 m	IME12-04BPSZWDKP02	1049021

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
	Стандарт	NPN	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-04BNOZW2S	1040778
				Кабель, 3-жильный, 5 м	IME12-04BNOZW5S	1044829
				Кабель, 3-жильный, 10 м	IME12-04BNOZW6S	1044830
				Разъем M12, 4-конт.	IME12-04BNOZC0S	1040776
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-04BNSZW2S	1040774
				Кабель, 3-жильный, 5 м	IME12-04BNSZW5S	1044612
				Разъем M12, 4-конт.	IME12-04BNSZC0S	1040772
				Кабель, 3-жильный, 6 м	IME12-04BNSZWDSS12	1044599
		PNP	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-04BPOZW2S	1040770
				Кабель, 3-жильный, 8 м	IME12-04BPOZWDS	1057405
				Разъем M12, 4-конт.	IME12-04BPOZC0S	1040768
				Кабель с разъемом M12, 4-конт., 0,6 м	IME12-04BPOZQDSS52	1090475
				Разъем M12, 4-конт.	IME12-04BPOZC0SS01	1042579
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 3 м	IME12-04BPSZU3S	1042626
				Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-04BPSZW2S	1040766
				Кабель, 3-жильный, 5 м	IME12-04BPSZW5S	1043329
				Кабель, 3-жильный, 8 м	IME12-04BPSZWDS	1057403
				Разъем M12, 4-конт.	IME12-04BPSZC0S	1040764
				Кабель, 3-жильный, 4 м	IME12-04BPSVWDS	1043110
				Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-04BPSVW2S	1051424

- Подсемейство продукции: IME12
- Цилиндрический с резьбой: M12
- Монтаж: с выступающей частью
- Электрическое исполнение: пост. ток, 3-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Особые свойства	Вид подключения	Тип	Артикул
10 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-10NNOZW2K	1071233
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-10NNOZCOK	1071237
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-10NNSZW2K	1071236
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-10NNSZCOK	1071232
		PNP	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-10NPOZW2K	1071231
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-10NPOZCOK	1071235
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-10NPSZW2K	1071230
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-10NPSZCOK	1071234
	Стандарт	NPN	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-10NNOZW2S	1071241
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-10NNOZCOS	1071245
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-10NNSZW2S	1071240
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-10NNSZCOS	1071244
		PNP	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель с разъемом M12, 4-конт., 50 mm	IME12-10NNSZQDS	1099920
					Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-10NPOZW2S	1071239
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Разъем M12, 4-конт.	IME12-10NPOZCOS	1071243
					Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-10NPSZW2S	1071238
4 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-04NNOZW2K	1040761
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-04NNOZCOK	1040759
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-04NNSZW2K	1040758
					Кабель, 3-жильный, 3 м	IME12-04NNSZW3K	1084999

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Особые свойства	Вид подключения	Тип	Артикул
		PNP	Нормально закрытый	–	Разъем M12, 4-конт.	IME12-04NNSZC0K	1040755
					Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-04NPOZW2K	1040753
			Нормально открытый	–	Разъем M12, 4-конт.	IME12-04NPOZC0K	1040751
					Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-04NPSZW2K	1040749
					Кабель, 3-жильный, 5 м	IME12-04NPSZW5K	1042725
					Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-04NPSZU2K	1050977
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-04NPSZC0K	1040747
		NPN	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-04NNOZW2S	1040762
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-04NNOZC0S	1040760
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-04NNSZW2S	1040757
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-04NNSZC0S	1040756
		PNP	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-04NPOZW2S	1040754
					Кабель, 3-жильный, 10 м	IME12-04NPOZU6S	1043926
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-04NPOZC0S	1040752
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-04NPSZW2S	1040750
					Кабель, 3-жильный, 5 м	IME12-04NPSZW5S	1043383
					Кабель, 3-жильный, 10 м	IME12-04NPSZU6S	1043256
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-04NPSZC0S	1040748
						IME12-04NPSVC0S	1058759
				–	Кабель, 3-жильный, 8 м	IME12-04NPSZWDSS03	1042862
8 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-08NNOZW2K	1040792
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-08NNOZC0K	1040791
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-08NNSZW2K	1040789
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-08NNSZC0K	1040787

Расстояние срабатывания S _n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Особые свойства	Вид подключения	Тип	Артикул
		PNP	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-08NPOZW2K	1040785
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-08NPOZC0K	1040783
						IME12-08NPOZC0KS64	1109923
		Нормально открытый	Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-08NPSZW2K	1040781
					Кабель, 3-жильный, 10 м	IME12-08NPSZW6K	1044861
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-08NPSZC0K	1040779
	Стандарт	NPN	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-08NNOZW2S	1040793
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-08NNOZC0S	1040826
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-08NNSZW2S	1040790
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-08NNSZC0S	1040788
		PNP	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-08NPOZW2S	1040786
					Кабель, 3-жильный, 6 м	IME12-08NPOZW6S	1052158
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-08NPOZC0S	1040784
					Кабель с разъемом M12, 4-конт., 0,8 м	IME12-08NPOZQDSS53	1090476
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME12-08NPSZW2S	1040782
					Кабель, 3-жильный, 5 м	IME12-08NPSZW5S	1047147
					Кабель с разъемом MOLEX 43020-0409, 0,1 м	IME12-08NPSZWDSS61	1101193
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-08NPSZC0S	1040780
						IME12-08NPSZC0SS57	1093992
					Кабель с разъемом Тусо, 3-конт., 450 mm	IME12-08NPSZWDSS49	1079641

- Подсемейство продукции: IME12
- Цилиндрический с резьбой: M12
- Монтаж: с выступающей частью
- Электрическое исполнение: пост. ток, 4-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
4 mm	Короткий корпус	PNP	Комплементарный	Разъем M12, 4-конт.	IME12-04NPPZC0K	1043660
8 mm	Стандарт	PNP	Комплементарный	Разъем M12, 4-конт.	IME12-08NPPZC0S	1060464

- Подсемейство продукции: IME12
- Цилиндрический с резьбой: M12
- Монтаж: вровень
- Электрическое исполнение: пост. ток, 4-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
4 mm	Короткий корпус	PNP	Комплементарный	Кабель, 4-жильный, 2 m	IME12-04BPPZW2K	1056423
				Кабель, 4-жильный, 5 m	IME12-04BPPZW5K	1064560
				Разъем M12, 4-конт.	IME12-04BPPZC0K	1060546
	Стандарт	PNP	Комплементарный	Разъем M12, 4-конт.	IME12-04BPPZC0S	1060232

- Подсемейство продукции: IME12
- Цилиндрический с резьбой: M12
- Монтаж: псевдозаподлицо
- Электрическое исполнение: пост. ток, 3-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Особые свойства	Вид подключения	Тип	Артикул
6 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME12-06BNOZW2K	1071217
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-06BNOZC0K	1071221
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME12-06BNSZW2K	1071216
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-06BNSZC0K	1071220
		PNP	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME12-06BPOZW2K	1071215
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-06BPOZC0K	1071219
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME12-06BPSZW2K	1071214
					Кабель, 3-жильный, 7 m	IME12-06BPSZWDK	1095533
					Кабель, 3-жильный, 3 m	IME12-06BPSZW3K	1092616
					Кабель, 3-жильный, 5 m	IME12-06BPSZW5K	1088039
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-06BPSZC0K	1071218
	Стандарт	NPN	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME12-06BNOZW2S	1071225
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-06BNOZC0S	1071229
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME12-06BNSZW2S	1071224
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-06BNSZC0S	1071228
		PNP	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME12-06BPOZW2S	1071223
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-06BPOZC0S	1071227
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME12-06BPSZW2S	1071222
					Разъем M12, 4-конт.	IME12-06BPSZC0S	1071226

- Подсемейство продукции: IME12
- Цилиндрический с резьбой: M12
- Монтаж: вровень
- Электрическое исполнение: пост. ток, 2-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
2 mm	Стандарт	Нормально открытый	Кабель, 2-жильный, 2 m	IME12-02BDSZY2S	1069022
4 mm	Короткий корпус	Нормально открытый	Кабель, 2-жильный, 2 m	IME12-04BDSZY2K	1072274
		Нормально закрытый	Кабель, 2-жильный, 2 m	IME12-04BDOZY2S	1068254
	Стандарт	Нормально закрытый	Разъем M12, 4-конт.	IME12-04BDOZC0S	1067200
			Кабель, 2-жильный, 2 m	IME12-04BDSZY2S	1068255
		Нормально открытый	Разъем M12, 4-конт.	IME12-04BDSZC0S	1067178
			Кабель с разъемом M12, 4-конт., 0,3 m	IME12-04BDSZQ9S	1068718

- Подсемейство продукции: IME12
- Цилиндрический с резьбой: M12
- Монтаж: с выступающей частью
- Электрическое исполнение: пост. ток, 2-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
8 mm	Стандарт	Нормально закрытый	Кабель, 2-жильный, 2 m	IME12-08NDOZY2S	1068256
			Разъем M12, 4-конт.	IME12-08NDOZC0S	1067203
		Нормально открытый	Кабель, 2-жильный, 2 m	IME12-08NDSZY2S	1068257
			Кабель, 2-жильный, 3 m	IME12-08NDSZY3S	1093042
			Разъем M12, 4-конт.	IME12-08NDSZC0S	1067180

- Подсемейство продукции: IME18
- Цилиндрический с резьбой: M18
- Монтаж: вровень
- Электрическое исполнение: пост. ток, 3-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
5 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-05BNOZW2K	1040947
				Разъем M12, 4-конт.	IME18-05BNOZC0K	1040945
		Нормально открытый	Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-05BNSZW2K	1040943

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
				Кабель, 3-жильный, 3 m	IME18-05BNSZW3K	1047511
				Разъем M12, 4-конт.	IME18-05BNSZC0K	1040941
		PNP	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-05BPOZW2K	1040939
				Кабель, 3-жильный, 5 m	IME18-05BPOZW5K	1043474
				Разъем M12, 4-конт.	IME18-05BPOZC0K	1040937
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-05BPSZW2K	1040935
				Кабель, 3-жильный, 5 m	IME18-05BPSZW5K	1042722
				Разъем M12, 4-конт.	IME18-05BPSZC0K	1040933
	Стандарт	NPN	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-05BNOZW2S	1040948
				Кабель, 3-жильный, 5 m	IME18-05BNOZW5S	1048309
				Разъем M12, 4-конт.	IME18-05BNOZC0S	1040946
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-05BNSZW2S	1040944
				Разъем M12, 4-конт.	IME18-05BNSZC0S	1040942
		PNP	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-05BPOZW2S	1040940
				Кабель, 3-жильный, 5 m	IME18-05BPOZW5S	1048308
				Разъем M12, 4-конт.	IME18-05BPOZC0S	1040938
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-05BPSZW2S	1040936
				Кабель, 3-жильный, 5 m	IME18-05BPSZW5S	1046725
				Кабель, 3-жильный, 10 m	IME18-05BPSZW6S	1044903
				Разъем M12, 4-конт.	IME18-05BPSZC0S	1040934
8 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-08BNOZW2K	1040979
				Разъем M12, 4-конт.	IME18-08BNOZC0K	1040977
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-08BNSZW2K	1040975

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
				Кабель, 3-жильный, 3 м	IME18-08BNSZW3K	1054020
				Разъем M12, 4-конт.	IME18-08BNSZC0K	1040973
		PNP	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME18-08BPOZW2K	1040971
				Кабель, 3-жильный, 5 м	IME18-08BPOZW5K	1044534
				Кабель, 3-жильный, 3 м	IME18-08BPOZW3K	1054086
				Разъем M12, 4-конт.	IME18-08BPOZC0K	1040969
				Кабель с разъемом M12, 4-конт., 0,3 м	IME18-08BPOZQ9K	1084644
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME18-08BPSZW2K	1040967
				Кабель, 3-жильный, 3 м	IME18-08BPSZW3K	1054018
				Разъем M12, 4-конт.	IME18-08BPSZC0K	1040965
	Стандарт	NPN	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME18-08BNOZW2S	1040980
				Разъем M12, 4-конт.	IME18-08BNOZC0S	1040978
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME18-08BNSZW2S	1040976
				Кабель, 3-жильный, 5 м	IME18-08BNSZW5S	1044613
				Разъем M12, 4-конт.	IME18-08BNSZC0S	1040974
		PNP	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME18-08BPOZW2S	1040972
				Разъем M12, 4-конт.	IME18-08BPOZC0S	1040970
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME18-08BPSZW2S	1040968
				Кабель, 3-жильный, 5 м	IME18-08BPSZW5S	1048156
				Разъем M12, 4-конт.	IME18-08BPSZC0S	1040966

- Подсемейство продукции: IME18
- Цилиндрический с резьбой: M18
- Монтаж: вровень
- Электрическое исполнение: пост. ток, 4-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
5 mm	Короткий корпус	PNP	Комплементарный	Разъем M12, 4-конт.	IME18-05BPPZCOK	1092476
	Стандарт	PNP	Комплементарный	Разъем M12, 4-конт.	IME18-05BPPZCOS	1046743
8 mm	Короткий корпус	PNP	Комплементарный	Разъем M12, 4-конт.	IME18-08BPPZCOK	1089009
	Стандарт	PNP	Комплементарный	Кабель, 4-жильный, 15 m	IME18-08BPPZWDSS21	1067897
				Разъем M12, 4-конт.	IME18-08BPPZCOS	1056708

- Подсемейство продукции: IME18
- Цилиндрический с резьбой: M18
- Монтаж: с выступающей частью
- Электрическое исполнение: пост. ток, 3-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Особые свойства	Вид подключения	Тип	Артикул
12 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-12NNOZW2K	1040995
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-12NNOZC0K	1040993
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-12NNSZW2K	1040991
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-12NNSZC0K	1040989
		PNP	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-12NPOZW2K	1040987
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-12NPOZC0K	1040985
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-12NPSZW2K	1040983
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-12NPSZC0K	1040981
	Стандарт	NPN	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-12NNOZW2S	1040996
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-12NNOZC0S	1040994
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-12NNSZW2S	1040992
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-12NNSZC0S	1040990
		PNP	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-12NPOZW2S	1040988
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-12NPOZC0S	1040986
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-12NPSZW2S	1040984
					Кабель, 3-жильный, 5 m	IME18-12NPSZW5S	1048365
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-12NPSZC0S	1040982
					Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-12NPSVW2S	1065020

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Особые свойства	Вид подключения	Тип	Артикул
20 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-20NNOZW2K	1071268
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-20NNOZCOK	1071272
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-20NNSZW2K	1071267
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-20NNSZCOK	1071271
		PNP	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-20NPOZW2K	1071265
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-20NPOZCOK	1071270
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-20NPSZW2K	1071264
					Кабель, 3-жильный, 5 m	IME18-20NPSZW5K	1101098
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-20NPSZCOK	1071269
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-20NPSZCOS	1071279
	Стандарт	NPN	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-20NNOZW2S	1071276
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-20NNOZCOS	1071280
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-20NNSZW2S	1071275
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-20NNSZCOS	1071279
		PNP	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-20NPOZW2S	1071274
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-20NPOZCOS	1071278
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-20NPSZW2S	1071273
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-20NPSZCOS	1071277
8 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-08NNOZW2K	1040963

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Особые свойства	Вид подключения	Тип	Артикул
			Нормально открытый	–	Разъем M12, 4-конт.	IME18-08NNOZC0K	1040961
					Кабель, 3-жильный, 2 м	IME18-08NNSZW2K	1040959
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-08NNSZC0K	1040957
		PNP	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME18-08NPOZW2K	1040955
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-08NPOZC0K	1040953
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME18-08NPSZW2K	1040951
					Кабель, 3-жильный, 5 м	IME18-08NPSZW5K	1042723
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-08NPSZC0K	1040949
	Стандарт	NPN	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME18-08NNOZW2S	1040964
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-08NNOZC0S	1040962
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME18-08NNSZW2S	1040960
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-08NNSZC0S	1040958
		PNP	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 6 м	IME18-08NNSZWDSS06	1044601
					Кабель, 3-жильный, 2 м	IME18-08NPOZW2S	1040956
					Кабель, 3-жильный, 5 м	IME18-08NPOZW5S	1049098
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-08NPOZC0S	1040954
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME18-08NPSZW2S	1040952
					Кабель, 3-жильный, 5 м	IME18-08NPSZW5S	1046875
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-08NPSZC0S	1040950
					Разъем M8, 3-конт.	IME18-08NPSZT0S	1068737

- **Подсемейство продукции:** IME18
- **Цилиндрический с резьбой:** M18
- **Монтаж:** с выступающей частью
- **Электрическое исполнение:** пост. ток, 4-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Особые свойства	Вид подключения	Тип	Артикул
12 mm	Стандарт	PNP	Комплементарный	–	Разъем M12, 4-конт.	IME18-12NPPZCOS	1044127
20 mm	Короткий корпус	PNP	Комплементарный	Тройное расстояние срабатывания	Разъем M12, 4-конт.	IME18-20NPPZCOK	1096266
8 mm	Стандарт	PNP	Комплементарный	–	Разъем M12, 4-конт.	IME18-08NPPZCOS	1046894

- **Подсемейство продукции:** IME18
- **Цилиндрический с резьбой:** M18
- **Монтаж:** псевдозаподлицо
- **Электрическое исполнение:** пост. ток, 3-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Особые свойства	Вид подключения	Тип	Артикул
12 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME18-12BNOZW2K	1071249
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-12BNOZCOK	1071255

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Особые свойства	Вид подключения	Тип	Артикул
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME18-12BNSZW2K	1071248
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-12BNSZC0K	1071254
					Кабель с разъемом AMP, 3-конт., 0,38 м	IME18-12BNSZUDKS28	1087502
		PNP	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME18-12BPOZW2K	1071247
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-12BPOZC0K	1071253
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME18-12BPSZW2K	1071246
					Кабель, 3-жильный, 7 м	IME18-12BPSZWDK	1095534
					Кабель, 3-жильный, 3 м	IME18-12BPSZW3K	1092617
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-12BPSZC0K	1071252
				–	Кабель с разъемом M12, 4-конт., 0,3 м	IME18-12BPSZQ9KS24	1081179
	Стандарт	NPN	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME18-12BNOZW2S	1071259
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-12BNOZC0S	1071263
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME18-12BNSZW2S	1071258
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-12BNSZC0S	1071262
		PNP	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME18-12BPOZW2S	1071257
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-12BPOZC0S	1071261
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME18-12BPSZW2S	1071256
					Разъем M12, 4-конт.	IME18-12BPSZC0S	1071260
	Ультратонкий	PNP	Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 3 м	IMG18-12BPSZW3KS01	1102287
					Кабель, 3-жильный, 5 м	IMG18-12BPSZW5KS02	1102289
					Кабель, 3-жильный, 7 м	IMG18-12BPSZWDKS03	1102290

- Подсемейство продукции: IME18
- Цилиндрический с резьбой: M18
- Монтаж: вровень
- Электрическое исполнение: пост. ток, 2-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
8 mm	Короткий корпус	Нормально открытый	Кабель, 2-жильный, 2 m	IME18-08BDSZY2K	1072277
	Стандарт	Нормально закрытый	Кабель, 2-жильный, 2 m	IME18-08BDOZY2S	1068258
			Разъем M12, 4-конт.	IME18-08BDOZC0S	1067206
		Нормально открытый	Кабель, 2-жильный, 2 m	IME18-08BDSZY2S	1068259
			Разъем M12, 4-конт.	IME18-08BDSZC0S	1067207
			Кабель с разъемом M12, 4-конт., 0,3 m	IME18-08BDSZQ9S	1068719

- Подсемейство продукции: IME18
- Цилиндрический с резьбой: M18
- Монтаж: с выступающей частью
- Электрическое исполнение: пост. ток, 2-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
12 mm	Стандарт	Нормально закрытый	Кабель, 2-жильный, 2 m	IME18-12NDOZY2S	1068260
			Разъем M12, 4-конт.	IME18-12NDOZC0S	1067222
		Нормально открытый	Кабель, 2-жильный, 2 m	IME18-12NDSZY2S	1068261
			Разъем M12, 4-конт.	IME18-12NDSZC0S	1067181

- Подсемейство продукции: IME30
- Цилиндрический с резьбой: M30
- Монтаж: вровень
- Электрическое исполнение: пост. ток, 3-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
10 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-10BNOZW2K	1041011
				Разъем M12, 4-конт.	IME30-10BNOZC0K	1041010
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-10BNSZW2K	1041007
				Разъем M12, 4-конт.	IME30-10BNSZC0K	1041005
		PNP	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-10BPOZW2K	1041003
				Разъем M12, 4-конт.	IME30-10BPOZC0K	1041001
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-10BPSZW2K	1040999
				Кабель, 3-жильный, 5 m	IME30-10BPSZW5K	1042720
				Кабель, 3-жильный, 10 m	IME30-10BPSZW6K	1047654
				Разъем M12, 4-конт.	IME30-10BPSZC0K	1040997
	Стандарт	NPN	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-10BNOZW2S	1041012
				Разъем M12, 4-конт.	IME30-10BNOZC0S	1041009
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-10BNSZW2S	1041008
				Разъем M12, 4-конт.	IME30-10BNSZC0S	1041006
			PNP	Кабель, 3-жильный, 6 m	IME30-10BNSZWDSS06	1044604
				Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-10BPOZW2S	1041004
				Разъем M12, 4-конт.	IME30-10BPOZC0S	1041002
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-10BPSZW2S	1041000
				Разъем M12, 4-конт.	IME30-10BPSZC0S	1040998

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
15 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-15BNOZW2K	1041043
				Разъем M12, 4-конт.	IME30-15BNOZC0K	1041041
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-15BNSZW2K	1041039
				Разъем M12, 4-конт.	IME30-15BNSZC0K	1041037
		PNP	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-15BPOZW2K	1041035
				Разъем M12, 4-конт.	IME30-15BPOZC0K	1041033
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-15BPSZW2K	1041031
				Разъем M12, 4-конт.	IME30-15BPSZC0K	1041029
	Стандарт	NPN	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-15BNOZW2S	1041044
				Разъем M12, 4-конт.	IME30-15BNOZC0S	1041042
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-15BNSZW2S	1041040
				Кабель, 3-жильный, 5 m	IME30-15BNSZW5S	1044614
				Разъем M12, 4-конт.	IME30-15BNSZC0S	1041038
		PNP	Нормально закрытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-15BPOZW2S	1041036
				Разъем M12, 4-конт.	IME30-15BPOZC0S	1041034
			Нормально открытый	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-15BPSZW2S	1041032
				IME30-15BPOZU2SS40	1104694	
				Разъем M12, 4-конт.	IME30-15BPSZC0S	1041030

- **Подсемейство продукции:** IME30
- **Цилиндрический с резьбой:** M30
- **Монтаж:** с выступающей частью
- **Электрическое исполнение:** пост. ток, 3-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Особые свойства	Вид подключения	Тип	Артикул
15 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-15NNOZW2K	1041027
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-15NNOZC0K	1041025

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Особые свойства	Вид подключения	Тип	Артикул
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME30-15NNSZW2K	1041023
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-15NNSZC0K	1041021
		PNP	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME30-15NPOZW2K	1041019
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-15NPOZC0K	1041017
		Нормально открытый	Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME30-15NPSZW2K	1041015
					Кабель, 3-жильный, 5 м	IME30-15NPSZW5K	1042721
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-15NPSZC0K	1041013
	Стандарт	NPN	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME30-15NNOZW2S	1041028
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-15NNOZC0S	1041026
		Нормально открытый	Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME30-15NNSZW2S	1041024
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-15NNSZC0S	1041022
					Кабель, 3-жильный, 6 м	IME30-15NNSZWDSS07	1044605
		PNP	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 м	IME30-15NPOZW2S	1041020
					Кабель, 3-жильный, 5 м	IME30-15NPOZW5S	1049100
		Нормально открытый	Нормально открытый	–	Разъем M12, 4-конт.	IME30-15NPOZC0S	1041018
					Кабель, 3-жильный, 2 м	IME30-15NPSZW2S	1041016
					Кабель, 3-жильный, 5 м	IME30-15NPSZW5S	1043386
					Кабель, 3-жильный, 10 м	IME30-15NPSZW6S	1042633
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-15NPSZC0S	1041014
					Кабель с разъемом Phoenix MC1, 5/3ST-3, 81, 3-конт., 5 м	IME30-15NPSZW5SS17	1054335

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Особые свойства	Вид подключения	Тип	Артикул
20 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-20NNOZW2K	1041059
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-20NNOZCOK	1041057
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-20NNSZW2K	1041055
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-20NNSZCOK	1041053
		PNP	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-20NPOZW2K	1041051
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-20NPOZCOK	1041049
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-20NPSZW2K	1041047
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-20NPSZCOK	1041045
	Стандарт	NPN	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-20NNOZW2S	1041060
					Кабель, 3-жильный, 5 m	IME30-20NNOZW5S	1046514
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-20NNOZC0S	1041058
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-20NNSZW2S	1041056
					Кабель, 3-жильный, 5 m	IME30-20NNSZW5S	1046515
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-20NNSZC0S	1041054
		PNP	Нормально закрытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-20NPOZW2S	1041052
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-20NPOZC0S	1041050
			Нормально открытый	–	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-20NPSZW2S	1041048
					Кабель, 3-жильный, 5 m	Kopie von IME30-20NPSZW5S	1092691
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-20NPSZC0S	1041046

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Особые свойства	Вид подключения	Тип	Артикул
38 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-38NNOZW2K	1071299
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-38NNOZC0K	1071304
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-38NNSZW2K	1071298
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-38NNSZC0K	1071303
		PNP	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-38NPOZW2K	1071297
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-38NPOZC0K	1071302
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-38NPSZW2K	1071300
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-38NPSZC0K	1071301
	Стандарт	NPN	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-38NNOZW2S	1071308
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-38NNOZC0S	1071312
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-38NNSZW2S	1071307
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-38NNSZC0S	1071311
		PNP	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-38NPOZW2S	1071306
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-38NPOZC0S	1071310
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-38NPSZW2S	1071305
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-38NPSZC0S	1071309

- **Подсемейство продукции:** IME30
- **Цилиндрический с резьбой:** M30
- **Монтаж:** вровень
- **Электрическое исполнение:** пост. ток, 4-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
15 mm	Короткий корпус	PNP	Комплементарный	Кабель, 4-жильный, 2 m	IME30-15BPPZW2K	1057551
	Стандарт	PNP	Комплементарный	Разъем M12, 4-конт.	IME30-15BPPZC0S	1063923

- **Подсемейство продукции:** IME30
- **Цилиндрический с резьбой:** M30
- **Монтаж:** псевдозаподлицо
- **Электрическое исполнение:** пост. ток, 3-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Особые свойства	Вид подключения	Тип	Артикул
20 mm	Короткий корпус	NPN	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-20BNOZW2K	1071284
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-20BNOZC0K	1071288
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-20BNSZW2K	1071283
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-20BNSZC0K	1071287
		PNP	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-20BPOZW2K	1071282
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-20BPOZC0K	1071286
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-20BPSZW2K	1071281
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-20BPSZC0K	1071285
	Стандарт	NPN	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-20BNOZW2S	1071292
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-20BNOZC0S	1071296
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-20BNSZW2S	1071291
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-20BNSZC0S	1071295
		PNP	Нормально закрытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-20BPOZW2S	1071290
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-20BPOZC0S	1071294
			Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-20BPSZW2S	1071289
					Разъем M12, 4-конт.	IME30-20BPSZC0S	1071293

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Переключающий выход	Функция выходного сигнала	Особые свойства	Вид подключения	Тип	Артикул
22 mm	Стандарт	PNP	Нормально открытый	Тройное расстояние срабатывания	Кабель, 3-жильный, 2 m	IME30-22BPSZW2SS42	1108099

- Подсемейство продукции: IME30
- Цилиндрический с резьбой: M30
- Монтаж: вровень
- Электрическое исполнение: пост. ток, 2-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
15 mm	Короткий корпус	Нормально открытый	Кабель, 2-жильный, 2 m	IME30-15BDSZY2K	1072343
	Стандарт	Нормально закрытый	Кабель, 2-жильный, 2 m	IME30-15BDOZY2S	1068263
			Разъем M12, 4-конт.	IME30-15BDOZC0S	1067226
		Нормально открытый	Кабель, 2-жильный, 2 m	IME30-15BDSZY2S	1068264
			Разъем M12, 4-конт.	IME30-15BDSZC0S	1067183

- Подсемейство продукции: IME30
- Цилиндрический с резьбой: M30
- Монтаж: с выступающей частью
- Электрическое исполнение: пост. ток, 2-проводный

Расстояние срабатывания S_n	Конструкция корпуса	Функция выходного сигнала	Вид подключения	Тип	Артикул
20 mm	Стандарт	Нормально закрытый	Кабель, 2-жильный, 2 m	IME30-20NDOZY2S	1068266
			Разъем M12, 4-конт.	IME30-20NDOZC0S	1067235
		Нормально открытый	Кабель, 2-жильный, 2 m	IME30-20NDSZY2S	1068267
			Разъем M12, 4-конт.	IME30-20NDSZC0S	1067184

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com