

1

БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ И НАГРУЗКОЙ «УЮТНЫЙ ДОМ» (ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ) ПУ-П, ПУ-Р



Назначение

- Для дистанционного беспроводного управления освещением и электроприборами.

Применение

Дистанционное включение/отключение световых и электроприборов:

- торшеры;
- настольные лампы;
- электрочайники;
- электрообогреватели.

Материалы

- Пульты и контроллеры изготовлены из не поддерживающего горение пластика.


Преимущества




Комфортное управление освещением.



Полный базовый комплект для начала использования.



Радиус действия до 30 метров.



Розничный продукт, не требует специального монтажа.

~230 В
50Гц

IP20

30 м

+55 °C
-15 °Cгарантия
5 лет

EAC

Сертификат ТР ТС



Универсальный пульт управления в комплекте, который можно запрограммировать для других устройств серии ПУ-П и ПУ-Р.

Конструкция



В ассортименте контроллеры двух типов: с установкой в цоколь E27 и в розетку 230 В.



В ассортименте представлены исполнения, имеющие в комплектации до 5 различных приемников.



Передача сигнала осуществляется по радиочастоте 433,92 МГц.



В исполнениях ПУЗ-П на контроллере имеется кнопка программирования, позволяющая записать в память до 5 сигналов различных пультов управления.



ДИММИРУЕМЫЙ

В исполнении ПУЗ-П2.3-E27 (артикул SQ1508-0203) предусмотрена функция диммирования, позволяющая плавно изменять уровень освещенности.

Комплектация

- Приемное устройство.
- Пульт управления.
- Элемент питания.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт.
- Упаковка – блистер.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение	
	ПУ-П-E27	ПУ-Р
Способ установки контроллера	в цоколь E27	в розетку
Напряжение, В AC	230	
Частота сети, Гц	50	
Рабочая частота управления, МГц	433,92	
Радиус действия пульта управления на открытой местности, м	30	
Подключаемая нагрузка (мощность на 1 контроллер)	для ламп накаливания, Вт	2300
	для энергосберегающих ламп, ВА	1000
Диапазон рабочих температур, °C	от -15 до +55	
Тип элемента питания для пульта управления (входит в комплект)	3V CR2032	3V CR2032 (1x12 V/A23 для SQ1508-0206)
Степень защиты контроллера	IP20	
Материал корпуса контроллера	АБС-пластик	
Гарантийный срок, лет	5	

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Количество приемников в комплекте
	Комплект для беспроводного управления освещением ПУЗ-П1.1-E27 (1 приемник) «Уютный дом» TDM	SQ1508-0201	1
	Комплект для беспроводного управления освещением ПУЗ-П1.3-E27 (3 приемника) «Уютный дом» TDM	SQ1508-0202	3
	Комплект для беспроводного управления освещением диммер ПУЗ-П2.3-E27 (3 приемника) «Уютный дом» TDM	SQ1508-0203	3
	Комплект для беспроводного управления розетками ПУЗ-Р1.1 (1 приемник) «Уютный дом» TDM	SQ1508-0204	1
	Комплект для беспроводного управления розетками ПУЗ-Р1.3 (3 приемника) «Уютный дом» TDM	SQ1508-0205	3
	Комплект для беспроводного управления розетками ПУЗ-Р1.5 (5 приемников) «Уютный дом» TDM	SQ1508-0206	5

Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ1508-0201	40	7	445	410	320
SQ1508-0202		16	540	445	440
SQ1508-0203					
SQ1508-0204		8,5	550	460	345
SQ1508-0205	24	11	510	390	445
SQ1508-0206	16	12,5	555	450	440

Габаритные размеры (мм)