

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЕРИИ «ВАЛДАЙ»



Сертификат ТР ТС



Назначение

- Подключение бытовых нагрузок к сети переменного тока.
- Управление сетями освещения.
- Подключение коммуникационных устройств к информационным сетям.

Применение

- Жилые помещения (квартиры, дома и т. д.).
- Объекты коммерческой недвижимости (офисы, торговые центры и т. д.).
- Инфраструктурные объекты (больницы, детские сады, школы).


Материалы

- Корпус устройств выполнен из самозатухающего АБС-пластика, обеспечивающего прочность, термостойкость изделий и их устойчивость к воздействию солнечных лучей.
- Контакты розеток выполнены из пружинной латуни (CuZn15), обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность на протяжении всего срока службы.
- Металлокерамические (AgNi) контакты выключателей сочетают высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.


Конструкция и преимущества



Пластиковое основание из электротехнического негорючего термостойкого композитного материала делает устройства легкими, прочными и функциональными.



Благодаря мостовым винтовым зажимам увеличенной емкости в розетках возможно создание шлейфа (параллельного соединения нескольких рядом стоящих розеток) без использования клеммников.



Подпружиненный шток выключателей гарантирует их надежность и долговечность.

















Прочный металлический суппорт с монтажными «лапками» изготовлен из нержавеющей стали и обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.

- Яркая индивидуальная упаковке со стикером, на который нанесена вся необходимая информация об изделии и штрихкод EAN-13.
- К каждому изделию прилагается паспорт с подробной инструкцией по монтажу.

Технические характеристики

Наименование параметра		Значение
Соответствие стандартам	розетки	ГОСТ Р 51322.1-99
	выключатели	ГОСТ Р 51324.1-2005
	диммеры	ГОСТ Р 51324.2.1-2005
Способ установки		скрытый
Номинальное напряжение, В		250
Частота тока, Гц		50
Электрическая износостойкость, циклов в/о	розетки	5000
	выключатели	40 000
Температура эксплуатации, °C		от 0 до +35
Степень защиты		IP20
Цвет		белый, слоновая кость
Гарантийный срок, лет		3 года

Ассортимент

Изображение	Наименование	Цвет		Схема подключения	Номинальный ток, А
		Белый	Слоновая кость		
	Выключатель 1-кл. 10 А Валдай TDM	SQ1804-0001	SQ1804-0101		10
	Выключатель 2-кл. 10 А Валдай TDM	SQ1804-0002	SQ1804-0102		
	Переключатель на 2 направления 1-кл. 10А Валдай TDM	SQ1804-0003	SQ1804-0103		
	Выключатель 1-кл. с подсветкой 10А Валдай TDM	SQ1804-0004	SQ1804-0104		
	Переключатель на 2 направления с подсветкой 10А Валдай TDM	SQ1804-0005	SQ1804-0105		
	Выключатель 2-кл. с подсветкой 10А Валдай TDM	SQ1804-0006	SQ1804-0106		
	Розетка 2П 10А Валдай TDM	SQ1804-0007	SQ1804-0107		16
	Розетка 2П+3 16А Валдай TDM	SQ1804-0008	SQ1804-0108		
	Розетка двойная 2П 10А Валдай TDM	SQ1804-0009	SQ1804-0109		10
	Розетка двойная 2П+3 16А Валдай TDM	SQ1804-0010	SQ1804-0110		16
	Розетка 2П 10А с защитными шторками Валдай TDM	SQ1804-0023	SQ1804-0123		10
	Розетка 2П+3 16А с защитными шторками Валдай TDM	SQ1804-0024	SQ1804-0124		16
	Розетка двойная 2П 10А с защитными шторками Валдай TDM	SQ1804-0025	SQ1804-0125		10
	Розетка двойная 2П+3 16А с защитными шторками Валдай TDM	SQ1804-0026	SQ1804-0126		16

Изображение	Наименование	Цвет		Схема подключения	Номинальный ток, А
		Белый	Слоновая кость		
	Розетка с крышкой 2П+3 16А Валдай TDM	SQ1804-0011	SQ1804-0111		16
	Розетка ТФ (RJ-11) Валдай TDM	SQ1804-0012	SQ1804-0112		-
	Розетка компьютерная RJ-45 Валдай TDM	SQ1804-0013	SQ1804-0113		
	Розетка TV простая (0-2400 Гц, «мама») Валдай TDM	SQ1804-0014	SQ1804-0114		
	Розетка компьютерная RJ-45 + ТФ (RJ-11) Валдай TDM	SQ1804-0015	SQ1804-0115		
	Розетка TV (SAT) F-типа «Валдай» TDM	SQ1804-0040	SQ1804-0140		
	Светорегулятор (RL, 600Вт) поворотный Валдай TDM	SQ1804-0016	SQ1804-0116		3
	Рамка 2-ая горизонтальная Валдай TDM	SQ1804-0017	SQ1804-0117	-	-
	Рамка 2-ая вертикальная Валдай TDM	SQ1804-0018	SQ1804-0118		
	Рамка 3-ая горизонтальная Валдай TDM	SQ1804-0019	SQ1804-0119		
	Рамка 3-ая вертикальная Валдай TDM	SQ1804-0020	SQ1804-0120		
	Рамка 4-ая горизонтальная Валдай TDM	SQ1804-0021	SQ1804-0121		
	Рамка 4-ая вертикальная Валдай TDM	SQ1804-0022	SQ1804-0122		



Ассортимент для строительно-монтажных организаций

	Розетка 2П+3 16А с защитными шторками «Валдай» (пром. упаковка) TDM	SQ1804-0028	-		10
	Розетка двойная 2П+3 16А с защитными шторками «Валдай» (пром. упаковка) TDM	SQ1804-0030	-		16


Упаковка

Цвет		Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
Белый	Слоновая кость	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
						Длина	Ширина	Высота
SQ1804-0001	SQ1804-0101	10	0,83	100	9,0	390	470	310
SQ1804-0002	SQ1804-0102		0,88		10,0			
SQ1804-0003	SQ1804-0103		0,90		9,0	200	450	390
SQ1804-0004	SQ1804-0104		0,86		9,5	380		310
SQ1804-0005	SQ1804-0105		0,90		9,0	210		390
SQ1804-0006	SQ1804-0106		0,87		10,0	390	460	310
SQ1804-0007	SQ1804-0107		0,80		9,0			
SQ1804-0008	SQ1804-0108		0,79			470	470	330
SQ1804-0009	SQ1804-0109		0,88		10,0	630	400	320
SQ1804-0010	SQ1804-0110		1,06		12,0	340	470	690
SQ1804-0011	SQ1804-0111		0,99		11,0	380		480
SQ1804-0012	SQ1804-0112		0,87		8,7	200	480	370
SQ1804-0013	SQ1804-0113		0,88		8,8		200	460
SQ1804-0014	SQ1804-0114					0,95	9,5	210
SQ1804-0015	SQ1804-0115		0,88		8,8			
SQ1804-0016	SQ1804-0116		1,13		11,3	450	460	330
SQ1804-0017	SQ1804-0117	20	0,57	400	11,4		450	350
SQ1804-0018	SQ1804-0118		0,69		13,8	400	480	480
SQ1804-0019	SQ1804-0119	10	0,52	200	10,36	380		470
SQ1804-0020	SQ1804-0120		0,49		9,8	400	470	500
SQ1804-0021	SQ1804-0121		0,47		9,3	380		390
SQ1804-0022	SQ1804-0122		0,52		10,3	400	520	400
SQ1804-0023	SQ1804-0123		0,84	9,0	460			
SQ1804-0024	SQ1804-0124		0,95	100	10,0	470	470	330
SQ1804-0025	SQ1804-0125					400	460	480
SQ1804-0026	SQ1804-0126				0,98	11,0	630	430


Габаритные размеры (мм)

SQ1804-0X01, SQ1804-0X03,
SQ1804-0X04, SQ1804-0X05*


SQ1804-0X02, SQ1804-0X06*




SQ1804-0X15*



SQ1804-0X08, SQ1804-0X24*



SQ1804-0X10, SQ1804-0X26*



SQ1804-0X16*

* X – обозначение цвета: 0 – белый; 1 – слоновая кость