

Серия: UT58 (UT58A, UT58B, UT58C, UT58D, UT58E)

Производитель: Uni Trend Group Ltd.

Серия UT 58. Соответствие: CAT II 1000В, IEC 1010

Современные цифровые мультиметры с ручным выбором пределов измерений.

Широкий ЖК дисплей, опция подсказки для правильного подключения щупов.

Модель	UT58A	UT58B	UT58C	UT58D	UT58E
Номенклатурный номер	550981170	539750358	903378398	267006439	335245826
Количество разрядов	3 ¹ / ₂ (1999)				4 ¹ / ₂ (19999)
Размер ЖК дисплея	60 x 54 мм				
БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ					
Переменное напряжение (ACV)	2В/20В/200В/ 1000В 0,8%+3			2В/200В/ 1000В 0,5%+1	2В/20В/200В/ 1000В 0,5%+10
Постоянный ток (DCI)	20мкА/2мА/ 20мА/ 200мА/20А 0,8%+1	2мА/20мА/ 200мА/20А 0,8%+1	2мА/200мА/20А 0,8%+1	2мА/200мА/20А 0,8%+1	2мА/200мА/20А 0,5%+5
Переменный ток (ACI)	2мА/200мА/ 20А 1%+3				2мА/200мА/ 20А 0,8%+10
Сопротивление (R)	200Ом/2кОм/20/2мОм/20/ 200мОм 0,8%+1		200Ом/2/20кОм /2мОм/ 20мОм 0,8%+1	200Ом/2/200кОм /2мОм/ 20мОм 0,8%+1	200Ом/2кОм/ 20/2мОм/ 200мОм 0,5%+10
Емкость (C)	2нф/200нф/ 100мкф 4%+3			20нф/200нф/ 2мкф/ 100мкф 2,5%+5	2нф/20нф/ 2мкф/ 20мкф 3%+40
Частота (F)	нет	нет	2кГц/20кГц 1,5%+5	нет	20кГц 1,5%+5
Температура (°C)	нет	-40...1000 1%+3		нет	-40...1000 1%+30
Индуктивность (L)	нет			2/20/200мГн/ 20Гн 2%+10	нет
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ					
Входное сопротивление	около 10 мОм				
Тест диодов	есть				
Тест транзисторов	есть				
Прозвон цепей на проводимость	есть				
Индикатор разряда батареи	есть				
Режим пониженного энергопотребления (Sleep Mode)	есть				
Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold)	есть				
Автоматическое отключение	есть				
Размеры, мм	179x88x39				
Вес, г	350				
Источник питания	9В(6F22)				
Стандартные аксессуары	Щупы, батарея, температурный зонд (UT58B UB58C UT58E), Инструкция, упаковка				