

GAS-FILLED PHOTOTUBE, sensitive to red and infra-red radiation

TUBE PHOTO-ELECTRIQUE A GAZ, sensible à radiation rouge et infra-rouge

GASGEFÜLLE PHOTORÖHRE, empfindlich für rote und infra-rote Strahlung

Cathode Caesium on oxidized silver

Cathode Césium sur d'argent oxydé

Kathode Cäsium auf oxydiertem Silber

Projected sensitive area

Surface sensible projetée

5,2 cm²

Projektierte empfindliche Oberfläche

For the spectral response curve see front of this section



Pour la courbe de réponse spectrale voir en tête de ce chapitre

Für die spektrale Empfindlichkeitskurve siehe am Anfang dieses Abschnitts

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel. Tapered small 4 p.

The arrow shows the direction of the incident radiation
La flèche montre la direction de la radiation incidente
Der Pfeil zeigt die Richtung der einfallenden Strahlung

Mounting position

Montage

Aufstellung

Arbitrary

Arbitrairement

Willkürlich

GAS-FILLED PHOTOTUBE, sensitive to red and infra-red radiation

TUBE PHOTO-ELECTRIQUE A GAZ, sensible à radiation rouge et infra-rouge

GASGEFÜLLE PHOTORÖHRE, empfindlich für rote und infra-rote Strahlung

Cathode Caesium on oxidized silver

Cathode Césium sur d'argent oxydé

Kathode Casium auf oxydiertem Silber

Projected sensitive area

Surface sensible projetée 5,2 cm²

Projektierte empfindliche Oberfläche

For the spectral response curve see front of this section



Pour la courbe de réponse spectrale voir en tête de ce chapitre

Für die spektrale Empfindlichkeitskurve siehe am Anfang dieses Abschnitts

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: Tapered small 4 p.

The arrow shows the direction of the incident radiation
La flèche montre la direction de la radiation incidente
Der Pfeil zeigt die Richtung der einfallenden Strahlung

Mounting position

Montage

Aufstellung

Arbitrary
Arbitrairement
Willkürlich

GAS-FILLED PHOTOTUBE, sensitive to red and infra-red radiation

TUBE PHOTO-ELECTRIQUE A GAZ, sensible à radiation rouge et infra-rouge

GASGEFÜLLETE PHOTORÖHRE, empfindlich für rote und infra-rote Strahlung

Cathode Caesium on oxidized silver

Cathode Césium sur argent oxydé

Kathode Cäsium auf oxydiertem Silber

Projected sensitive area

Surface sensible projetée 5,2 cm²

Projektierte empfindliche Oberfläche.

For the spectral response curve see front of this section



Pour la courbe de réponse spectrale voir en tête de ce chapitre

Für die spektrale Empfindlichkeitskurve siehe am Anfang dieses Abschnitts

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



Base, culot, Socle. Tapered small 4 p.

The arrow shows the direction of the incident radiation
La flèche montre la direction de la radiation incidente
Der Pfeil zeigt die Richtung der einfallenden Strahlung

Mounting position

Montage

Aufstellung

Arbitrary

Arbitrairement

Willkürlich

Capacitance
Capacité
Kapazität

$C_{ak} = 3,4 \text{ pF}$

→ Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

V_b	= 90 V
Dark current Courant à l'obscurcissement	($V_a = 90 \text{ V}$) < 0,1 μA
Dunkelstrom	
R_a	= 1 M Ω
Sensitivity Sensibilité Empfindlichkeit	($V_a = 90 \text{ V}$) = 150 $\mu\text{A/l}^1$

Limiting values (design center values)
Caractéristiques limites (valeurs moyennes de développement)
Grenzdaten (mittlere Entwicklungsdaten)

V_b	= max. 90 V
I_k	= max. 0,02 $\mu\text{A/mm}^2$
t_{amb}	= max. 50 $^\circ\text{C}$

¹⁾ Measured with a lamp of colour temperature 2700 $^\circ\text{K}$
Mesuré avec une lampe avec une température de couleur de 2700 $^\circ\text{K}$

Gemessen mit einer Lampe mit einer Farbtemperatur von 2700 $^\circ\text{K}$

3554

PHILIPS

Capacitance
Capacité
Kapazität

$C_{ak} = 3,4 \text{ pF}$

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

V_b = 90 V

Dark current

Courant à l'ob- (V_a=90 V) $\begin{cases} (\text{tamb}=50^\circ\text{C}) < 0,1 \mu\text{A} \\ (\text{tamb}=100^\circ\text{C}) < 2,5 \mu\text{A} \end{cases}$

scurcissement

Dunkelstrom

R_a

= 1 MΩ

Sensitivity

Sensibilité (V_a=90 V) = 150 $\mu\text{A}/\text{l}^1$

Empfindlichkeit

Limiting values (design center values)

Caractéristiques limites (valeurs moyennes de développement)

Grenzdaten (mittlere Entwicklungsdaten)

V_b = max. 90 V

I_k = max. 0,02 $\mu\text{A}/\text{mm}^2$

t_{amb} = max. 100 °C

¹) Measured with a lamp of colour temperature 2700 °K

Mesuré avec une lampe avec une température de couleur de 2700 °K

Gemessen mit einer Lampe mit einer Farbtemperatur von 2700 °K

3554

PHILIPS

Capacitance
Capacité
Kapazität

$C_{ak} = 3,4 \text{ pF}$

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation
Betriebsdaten

V_b = 90 V

Dark current
Courant à l'ob- (Va=90 V) $\left\{ \begin{array}{l} (t_{amb}=50^{\circ}\text{C}) < 0,1 \mu\text{A} \\ (t_{amb}=100^{\circ}\text{C}) < 2,5 \mu\text{A} \end{array} \right.$
scurcissement Dunkelstrom

R_a = 1 MΩ

Sensitivity
Sensibilité (Va=90 V) = $150 \mu\text{A}/\ell^{-1}$
Empfindlichkeit


→ Limiting values (Absolute limits)
Caractéristiques limites (Limites absolues)
Grenzdaten (Absolute Grenzwerte)

V_b = max. 90 V
 I_k = max. $0,02 \mu\text{A}/\text{mm}^2$
 t_{amb} = max. 100°C

¹⁾ Measured with a lamp of colour temperature 2700°K
Mesuré avec une lampe avec une température de couleur de 2700°K
Gemessen mit einer Lampe mit einer Farbtemperatur von 2700°K

PHILIPS

3554




6.6.1954

A

PHILIPS

3554



2.2.1955

A

PHILIPS

Electronic
Tube

HANDBOOK

3554

page	sheet	date
1	1	1954.10.10
2	1	1955.03.03
3	1	1960.03.03
4	2	1954.10.10
5	2	1955.03.03
6	2	1960.03.03
7	A	1954.06.06
8	A	1955.02.02
9	FP	1999.09.18