

РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ MINI-FIT



СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

MF	2	x	5	MRA	вилка на пл.	4.2 мм
1	2	3	4	5	6	

1. Тип: разъем питания Mini-Fit
2. Количество рядов контактов
3. Количество контактов
4. Конфигурация разъема
5. Вид разъема
6. Шаг, мм


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество контактов: 2-24, шаг 4.2 мм
 Материал контактов: бронза, покрытая оловом
 Материал изоляции: нейлон 66, усилен. стекловолокном UL-94V-0
 Рабочее напряжение: 600 В
 Предельный ток: 16 А
 Предельное напряжение: 1500 В перем. тока
 Сопротивление изоляции: 1000 МОм
 Сопротивление контактов: 0.01 Ом
 Диапазон рабочих температур: -25...+85°C

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


MF-FT

Контакты для розетки



MF-xxF

Розетка на кабель




MF-xxMA

Вилка на плату

MF-xxMRA

Вилка на плату
угловая



MF-xxMB

Вилка на плату

MF-xxMRB

Вилка на плату
угловая

