


## КОНСТРУКТОРЫ

velleman

K2032

## Цифровое табло измерительного прибора



Высокорецизионный измерительный прибор в компактном исполнении. Отличная замена магнитоэлектрическим измерительным приборам с подвижной катушкой. Плата может быть встроена в корпус любого типа, даже в уже существующее оборудование.

- Напряжение питания: 5 В/250 мА
- Разрешение дисплея +999 мВ...-99 мВ
- Разрешение: 1 мВ
- Индикация перегрузки: полож. и отриц.
- Размеры: 33 × 65 мм

K8040

## HIGH-END усилитель мощности



HIGH-END усилитель устанавливается в максимальной близости от динамиков. При детектировании входного сигнала усилитель автоматически включается и переходит в режим standby, если сигнал отсутствует. Усилитель поставляется в эксклюзивном, надежном алюминиевом корпусе. На выходном каскаде установлены высококачественные D-MOS микросхемы.

Индикация уровня выходной мощности с подсветкой. Общая емкость конденсаторов блока питания 40.000 мкФ. Безрейлейная защита от попадания постоянного тока в динамики.

- Байпасный выход для управления двухпроводными динамиками с помощью отдельных усилителей
- Двойная защита от перегрева со светодиодной индикацией
- Высококачественные входные соединения и разъемы для динамика
- Защита от перегрузки
- Вход: чувствительность при макс. мощности 0 дБм (=0.775 Вrms), импеданс 15 кОм, миним. напряжение автовыключения 5 мВ
- Выход: макс. мощность 90 Вт/4 Ом, 70 Вт/8 Ом, динамическая мощность 125 Вт/4 Ом, дэмпинг фактор более 1000 (8 Ом/100 Гц)
- Характеристики звука: коэф-т сигнал-шум более 105 дБ, искажения 0.003% (1 кГц, 1 Вт), диапазон частот 9 Гц...120 кГц (-3 дБ)
- Питание: 115 В/230 В, мощность потребления 100 Вт
- Размеры: 290 × 165 × 68 мм
- Вес: 3.4 кг

KSR-2

## Электронный конструктор – робот-лягушка



KNS-2

## Электронный конструктор – динозавр



KNS-3

## Электронный конструктор – робот



KNS-4

## Электронный конструктор – вертолет



KNS-1

## Электронный конструктор – динозавр



VDL15UV

## УФ подсветка с держателем

- Корпус: металл
- Цвет: черный
- Лампа: модель LAMP15TBL, 15 Вт
- Длина лампы: 45 см
- Питание: 230 В
- Переключатель ON/OFF
- Размеры: 500 × 110 × 60 мм
- Вес: 1.2 кг



CHASET1

## Набор для Hi-Fi автомобильного усилителя

- Прозрачно-желтый силовой кабель 8.36 мм<sup>2</sup>, 6 метров, 1 шт.
- Прозрачно-синий силовой кабель 8.36 мм<sup>2</sup>, 0.9 метров, 1 шт.
- Желтый аудио кабель 1.31 мм<sup>2</sup>, 9 метров, 1 шт.
- Темно-синий RCA соединительный кабель с центральной жилой дистанционного управления, 5 метров, 1 шт.
- Держатель предохранителя AGU, 1 шт.
- Предохранитель AGU 40 А, 1 шт.
- Оплетка, 1.8 метров, 1 шт.
- Клеммы типа «О» 10 мм (черная и красная) 8.36 мм<sup>2</sup>, 2 шт.
- Клеммы для многожильного кабеля 14–16 мм, 2 шт.
- Штекерные клеммы 8.36 мм<sup>2</sup>
- Штекерные клеммы 16–22 AWG
- Разъем «мама» 6.35 мм, 2 шт.
- Крепежная втулка, 2 шт.
- Заглушка винта, 2 шт.
- Кабельные стяжки 150 мм, 10 шт.
- Саморезы, 2 шт.



ZL20TL

## Лампа подвешиваемая

- Мощность 8 Вт
- Питание 220 В
- Длина 40 см

