

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАЙКИ

**Припой (63%, Sn) с канифолью**

Выполнен в виде полый оловянной проволоки, заполненной внутри канифолью.

Возможный диам. проволоки: 0.5 мм, 0.7 мм, 1 мм.
Варианты упаковки: на катушках (весом 100 г и 454 г) или в пластмассовом «карандаше» (вес 20 г).

Состав: 63% олова, 37% свинца.

**Паяльная паста**

Варианты упаковки: x.small (вес 20 г), small (вес 50 г), large (вес 160 г).

Состав: хлорид цинка, желтое вазелиновое масло.

**Медный фитиль для удаления флюса при выпайивании****8РК-031А**

(ширина оплетки 1.5 мм, длина 1.5 м)

8РК-031В

(ширина оплетки 2.0 мм, длина 1.5 м)

8РК-031С

(ширина оплетки 2.5 мм, длина 1.5 м)

**Припой Pb Free (бесвинцовый) с канифолью**

Обладает высокими эксплуатационными характеристиками.

Выполнен в виде полый оловянной проволоки, заполненной внутри канифолью.
Возможный диаметр проволоки: 0.5 мм, 0.7 мм, 1 мм.
Варианты упаковки: на катушках (весом 100 г и 454 г) или в пластмассовом «карандаше» (вес 20 г).

**LA-83**

Подставка для паяльника

**LA-86**

Подставка для паяльника

1РК-122**СТ-540**

Вакуумный манипулятор (с тремя насадками)



Accessories

Вакуумный манипулятор для работы с SMD компонентами

Размером с авторучку, используется для проведения различного рода монтажных работ – захвата, удерживания и перемещения небольших плоских SMD компонентов весом до 50 г. Комплектуется тремя сменными насадками диаметром 3.0, 6.0 и 10.0 мм.

**1РК-362D**

Подставка для паяльника

**LA-88**

Подставка для паяльника

**HS-88**

Подставка для паяльника

**FS-70**

Подставка для паяльника

**HSP-AP1**

Оловоотсос паяльный металл.

**AX-808**

Оловоотсос паяльный пластм.

**HSP-P**

Оловоотсос паяльный пластм.

**CT-140**

Оловоотсос паяльный пластм.

**CT-75**

Подставка для паяльника

**CT-75M**

Подставка для паяльника

**DS-01T (CT-367)**

Оловоотсос паяльный пластм.

**CT-18G**

Оловоотсос паяльный металл.

**CT-366**

Оловоотсос паяльный пластм.