

СИГНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА



ФШМ

Фонарь для ламп 36 В/0.54А
с колбами Ø12 мм и цоколем B9s/14

Цвет: белый, желтый, красный, зеленый, синий
Диапазон рабочих температур -60...85°C
Способ крепления: гайка
Габаритные размеры: 20.5 x 58.2 мм



ФМ

Фонарь для ламп 28 В/0.07 А
с колбами Ø6.6 мм и цоколем S6s/10

Цвет: белый, желтый, красный, зеленый, синий
Диапазон рабочих температур -60...85°C
Способ крепления: гайка
Габаритные размеры: 16.5 x 36 мм



МФС2


Фонарь для ламп 10В/50 мА СМН10-55

Цвет: белый, желтый, красный, зеленый, синий, оранжевый
Диапазон рабочих температур -60...100° С
Способ крепления: гайка
Габаритные размеры: 13 x 24 мм



R19L

Индикатор неоновый в корпусе, 220 В



ИНДИКАТОРНЫЕ ЛАМПЫ С ДЕРЖАТЕЛЕМ НА БЛОК

L-601



2В, h=5 мм
на блок d6.5 мм, М6

L-602



2В, h=4 мм
на блок d6.5 мм, М6

L-603



2В, h=3 мм
на блок d6.5 мм, М6

L-607



2В, h=5 мм
на блок d8.5 мм, М8

L-608



2В, h=4 мм
на блок d8.5 мм, М8

L-609



2В, h=3.5 мм
на блок d8.5 мм, М8

L-610



2В, светодиод 5 мм
на блок d8.5 мм, М8

L-701 P-701 N-701



L=40 мм, h=5мм
на блок d8.5 мм, М8

P-828 N-828



L=32 мм
на блок d13 мм

L-705 N-705



L=40 мм
на блок d8.5 мм, М8

P-706 N-706



L=30 мм
на блок d9 мм, М9

P-807 (P-771)

N-807 (N-771)

P-707 N-707



L=24 мм
на блок d11 мм, М11

N-811 (N-779)

N-825



L=42 мм
на блок d10 мм, М10

P-803 N-803


N-804 (N-767 P-804 (P-767)



L=43 мм
на блок d10 мм, М10

N-805

N-806 (N-769)



L=40 мм, h=4.6
на блок d10 мм, М10

N-812



L=43 мм
на блок d10 мм, М10

N-813



L=41 мм, h=13мм
на блок d15 мм, М15

N-814



L=38 мм, h=9.5мм
на блок d10 мм, М10

N-815 P-815 L-815



L=41 мм, h=4мм
на блок d10 мм, М10

N-818



L=40 мм
d=19.3 мм

N-821



L=48 мм
d=22.5 мм

N-823



L=33 мм
на блок d7 мм, М7



L=33 мм, h=5.5
на блок d7.5 мм, М7



L=31 мм, лампа E5
d=10 мм



L=50 мм
d=19 мм



L=48 мм, лампа E10
d=10 мм

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

L - 706 R
1 2 3

1. Тип лампы:

L – светодиодная, 2/12 В
N – неоновая, 220 В
P – лампа накаливания, 12 В

2. Тип корпуса

3. Цвет свечения:

R – красный
G – желтый,
Y – зеленый