

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

КР	D	A	02	—	101
1	2	3	4		5

1. Тип: SMD индикатор
 2. Кол-во разрядов
 S – 7 сегм., 1 разряд
 D – 7 сегм., 2 разряда
 B – 7 сегм., три разряда
 C – 7 сегм., 4 разряда
 PS – 16 сегм., 1 разряд

PD – 16 сегм., 2 разряда

3. Подключение
 A – общий анод,
 C – общий катод

4. Размер знака: размер знака в дюймах и долях дюйма
 02 = 5.08 мм



03 = 7.62 мм

04 = 10.16 мм

56 = 14.22 мм


5. Кодовое обозначение
 длины волны

KPSA/KPSC56




Наименование	a	b	c	d	e	f	g	DP
KPSA/KPSC56	7	6	4	2	1	9	10	5

KPDA/KPDC03




Наименование		a	b	c	d	e	f	g	DP1	DP2
KPDA/KPDC03	Цифра 1	17	16	4	2	1	19	20	5	
	Цифра 2	12	11	9	7	6	14	15		10

KPSA/KPSC03




Наименование	a	b	c	d	e	f	g	DP
KPSA/KPSC03	7	6	4	2	1	9	10	5

KPDA/KPDC56



Наименование		a	b	c	d	e	f	g	DP1	DP2
KPDA/KPDC56	Цифра 1	17	16	4	2	1	19	20	5	
	Цифра 2	12	11	9	7	6	14	15		10

KPSA/KPSC02




Наименование	a	b	c	d	e	f	g	DP
KPSA/KPSC02	7	6	4	2	1	9	10	5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Макс. прямое напряж. (при токе 20мА): 2.5 В (4.5 В для белого и синего цвета)
 Макс. прямой ток: 25-30 мА
 Обратное напряжение: 5 В
 Обратный ток (при напряжении 5 В): 10 мкА
 Рассеиваемая мощность: 75-170 мВт
 Макс. импульсный прямой ток: 100-200 мА
 Диапазон рабочих температур: -40...+85°C

KPPDA/KPPDC04




Наименование		a	b	c	d	e	f	g	h
KPPDA/KPPDC04	Цифра 1	18	19	14	15	16	32	17	31
	Цифра 2	21	22	11	12	13	27	20	26
		j	k	l	m	n	p	DP1	DP2
	Цифра 1	29	28	4	3	2	1	5	
	Цифра 2	24	23	9	8	7	6		10

KPDA/KPDC04




Наименование		a	b	c	d	e	f	g	DP1	DP2
KPDA/KPDC04	Цифра 1	17	16	4	2	1	19	20	5	
	Цифра 2	12	11	9	7	6	14	15		10

KPPSA/KPPSC04




Наименование	a	b	c	d	e	f	g	h	j	k	l	m	n	p	DP
KPPSA/KPPSC04	10	11	6	7	8	16	9	15	13	12	4	3	2	1	5

KPDA/KPDC02



Наименование		a	b	c	d	e	f	g	DP1	DP2
KPDA/KPDC02	Цифра 1	17	16	4	2	1	19	20	5	
	Цифра 2	12	11	9	7	6	14	15		10

KPSA/KPSC04



Наименование	a	b	c	d	e	f	g	DP
KPSA/KPSC04	7	6	4	2	1	9	10	5