



РЕЗИСТОРЫ ПЕРЕМЕННЫЕ ИМПОРТНЫЕ

RK-1233GS




- Углеродистые
- Сдвоенные
- 1 кОм ~ 500 кОм
- Металлический вал
- Функциональная характеристика "B"
- 0.1 Вт
- 30 В
- 300°
- Для навесного и печатного монтажа
- Возможны различные типы вала



RK-1233N1




- Углеродистые
- 500 Ом ~ 500 кОм
- Металлический вал
- Функциональная характеристика «B»
- 0.1 Вт
- 30 В
- 300°
- Для печатного монтажа
- Возможны различные типы вала



R-1751




- Углеродистые
- С выключателем (1 пара на замыкание)
- 100 Ом ~ 1 МОм
- Металлический вал
- Функциональная характеристика "B"
- 0.1 Вт
- 200 В
- 260°
- Для навесного монтажа
- Возможны различные типы вала



R-12N2




- Углеродистые
- 500 Ом ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика "B"
- 0.08 Вт
- 150 В
- 230°



S16KN1




- Углеродистые
- С выключателем (1 пара на замыкание)
- 500 Ом ~ 2 МОм
- Металлический вал
- Функциональная характеристика "B"
- 0.125 Вт
- 200 В
- 300°
- Для навесного и печатного монтажа
- Возможны различные типы вала



R-24N1




- Углеродистые
- 500 Ом ~ 1 МОм
- Металлический вал
- Функциональная характеристика "A"
- 0.25 Вт
- 250 В
- 300°
- Для навесного монтажа
- Возможны различные типы вала



R-0904N




- Углеродистые
- 500 Ом ~ 1 МОм
- Пластиковый вал
- Функциональная характеристика "A"
- 0.05 Вт
- 50 В
- 280°
- Возможны различные типы вала
- Аналог РП1-74



RK-1111N




- Углеродистые
- 1 кОм ~ 500 кОм
- Пластиковый вал
- Функциональная характеристика "A"
- 0.05 Вт
- 50 В
- 300°
- Возможны различные типы вала



RK-1112N




- Углеродистые
- 1 кОм ~ 500 кОм
- Пластиковый вал
- Функциональная характеристика "A"
- 0.05 Вт
- 50 В
- 300°
- Возможны различные типы вала



RK-1411G




- Углеродистые
- Сдвоенные
- 1 кОм ~ 500 кОм
- Пластиковый вал
- Функциональная характеристика "A"
- 0.05 Вт
- 50 В
- 300°
- Возможны различные типы вала



R-17N1




- Углеродистые
- 100 Ом ~ 1 МОм
- Металлический вал
- Функциональная характеристика "B"
- 0.1 Вт
- 200 В
- 260°
- Для навесного монтажа
- Возможны различные типы вала



24S1




- Углеродистые
- С выключателем (1 пара на замыкание)
- 500 Ом ~ 1 МОм
- Металлический вал
- Функциональная характеристика "A"
- 0.25 Вт
- 250 В
- 300°
- Для навесного монтажа
- Возможны различные типы вала



R1214G



- Углеродистые
- Сдвоенные
- 1 кОм ~ 1 МОм
- Пластиковый вал
- Функциональная характеристика "A"
- 0.05 Вт
- 50 В
- 300°
- Возможны различные типы вала



16K1



- Углеродистые
- 500 Ом ~ 2 МОм
- Металлический вал
- Функциональная характеристика "B"
- 0.125 Вт
- 200 В
- 300°
- Для навесного и печатного монтажа
- Возможны различные типы вала

