

BERNSTEIN

ТИСКИ

9-252

Зажим для плат «тиски»

монтируемые на основание (9 – 251 или 9 – 210)
электроизолированные «тиски» для компонентов/плат
рабочая поверхность из пластика
ширина граней 50 мм



9-255

Адаптер угла наклона

адаптер угла наклона (на основание 9 – 251 или 9 – 210) в
месте соединения шарнира с тисками или П-образной
рамкой



9-263

Рамка-держатель платы

монтируемая на основание (предпочтительно 9 – 251)
электроизолированная раздвижная П-образная рамка-держатель
плат размером 350 x [25..310] мм



9-210

Вакуумное основание

вакуумное или винтовое (к плоскости стола) основание с
шарниром для наклона и вращения «тисков» или П-образной
рамки-держателя плат



9-251

Струбцинное основание

струбцинное (к кромке стола) основание с шарниром для
наклона и вращения сменных «тисков» или раздвижной
П-образной рамки-держателя плат



ТИСКИ

VS-90


HY-7301

Тиски настольные



HY-7302

Тиски настольные



GV-190

Тиски универсальные



PV301

• Универсальные тиски на основании

Тиски для промышленного и бытового применения.
Регулировка положения губок в трех положениях с
помощью одной кнопки.
Максимальное расстояние разведения губок: 58 мм
Вращение по трем осям: 360° и 90°
Размеры (высота): 173 мм
Вес: 1.2 кг



PV201

Тиски Panavise на основании



PV335

• Магнитное основание для тисков

Для крепления к инструментальным
шкафам, столам из стали, грузовым
платформам, бамперам автомобилей
и т.д. Используются с тисками моделей
PV300, PV305 и PV201.

Максимальный вес
для монтируемых
тисков: 2.3 кг
Диаметр: 110 мм



VTTV



GV-300

• Вакуумные тиски

Наклоняются и вращаются по
всем направлениям. Защитные
сменные площадки для губок.
Вакуумное основание позволяет
монтировать тиски на любую
ровную поверхность. Также,
тиски имеют крепежные
ушки для винтового крепления.
Максимальное расстояние
разведения губок: 70 мм

