

## ПАЙЛЬНИКИ

ERSA®

### ERSA-150

#### Электрический паяльник, 150 Вт, 220 В

- Предназначен для пайки медных соединений площадью до 6 кв.мм.
- Поставляется с долговечным жалом 0152JD и подставкой 0A04.
- Время разогрева: 180 с
- Макс. температура: 450°C
- Диаметр жала: 5.3 мм
- Вес: 245 г



### ERSA-550

#### Молотковый паяльник, 550 Вт

- Паяльник в форме молотка с клиновидным жалом предназначен для спаивания металлических листов, инсталляционных работ и пайки медных соединений.
- Поставляется с насадкой 0502MZ и подставкой 0A17.
- Время разогрева: 420 с
- Макс. температура: 600°C
- Ширина паяльного жала: 35 мм
- Вес: 1.77 кг



### MultiSprint

- Паяльник-пистолет импульсный с малоинерционным нагревателем для работ, не требующих стабильности температуры
- Для жал и насадок серии 832/845
- Мощность: 75 Вт
- Термостойкий шнур
- Вес: 100 г



### MultiTip-25

#### Малоинерционный паяльник, 25 Вт

- Малое расстояние между ручкой паяльника и точкой пайки.
- Ручка паяльника практически не нагревается. РТС термистор для контроля превышения температурного уровня и продления срока службы жала.
- Поставляется с жалом 0172BD и подставкой 0A18.
- Время разогрева: 60 с
- Макс. температура: 450°C
- Диаметр жала: 1.1 мм
- Вес: 34 г



### ERSA-305

#### Электрический паяльник, 40 Вт, 220 В

- Самая популярная модель паяльника для широкого круга.
- На корпусе паяльника установлен ограничительный диск.
- Поставляется с долговечным жалом 0032KD.
- Время разогрева: 120 с
- Макс. температура: 380°C
- Диаметр жала: 3.1 мм
- Вес: 80 г



### ERSA-300

#### Молотковый паяльник, 300 Вт

- Паяльник в форме молотка с клиновидным жалом предназначен для спаивания металлических листов, инсталляционных работ и пайки медных соединений. Поставляется с насадкой 0302MZ и подставкой 0A17.
- Время разогрева: 300 с
- Макс. температура: 470°C
- Ширина паяльного жала: 25 мм
- Вес: 870 г



## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС

velleman

### Три прибора в одном!

Паяльная станция Источник питания Цифровой мультиметр

### LAB1



#### Цифровой мультиметр

- ЖК дисплей 3 1/2 разряда
- Автоматическая индикация полярности
- DCV 200 мВ – 2 – 20 – 200 (8.5%) – 600 В (0.8%)
- ACV 00 – 600 В (1.2%)
- DCI 200 мкА – 2 – 20 – 200 мА (1%) – 10 А (3%)
- Ω 200 Ом – 2 – 20 – 200 кОм (0.8%) – 2 МОм (1%)
- Тест диодов и транзисторов
- Прозвон цепи на обрыв со звуковым сигналом
- Режим «Data Hold» (сохранение данных)
- Класс защиты CATI 600 В, CATII 300 В

#### Источник питания

- Выбор выходного напряжения: 3 – 4.5 – 6 – 7.5 – 9 – 12 В пост. тока
- Выходной ток: 1.5 А
- Светодиодная индикация перегрузки
- Высокая стабильность, малый уровень пульсаций

#### Паяльная станция

- Напряжение паяльника: 24 В
- Керамический нагревательный элемент 48 Вт с датчиком температуры
- Температурный режим пайки: 150...450°C
- Бессвинцовая пайка
- В комплект входит губка для очистки жала и сменное жало



ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ЛАБОРАТОРИИ ИЛИ УЧЕБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ!