ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ SR-976

Обеспечивает быстрый нагрев (до 1,5 мин), автоматическое поддержание установленной температуры жала паяльника с точностью ±10°С и светодиодную индикацию выхода на заданный температурный режим.
Точный контроль температуры осуществляется посредством сенсора, расположенного в корпусе керамического нагревательного элемента. Жало полностью изолировано от электронной схемы, что гарантирует безопасность работ с компонентами, чувствительными к статическому электричеству.
В комплект станции входит основной блок с электронным регулятором температуры в пределах от 250 до 480 °С, держатель паяльника, губка для очистки жала паяльника, электрический паяльник мощностью 50 Вт на рабочее напряжение 220/240 В переменного тока с керамическим нагревательным элементом и металлокерамическим жалом.
Паяльная станция **SR-976ESD** имеет схожие технические параметры с базовой моделью **SR-976**, имеет защиту от разрядов статического электричества и предназначена для пайки сверхчувствительных компонентов.

SR-976

SR-976ESD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:	220 В/50 Гц
Потребляемая мощность:	50 Вт
Температурный режим пайки:	250…480°С
Напряжение питания паяльника:	24 В
Сопротивление изоляции:	100 МОм
Размеры:	175 × 103 × 90 мм
Вес:	870 г

Нагревательный элемент для станции SR-976

SR-976H

Сменные жала для станции SR-976

976T-SB



976T-B



976T-3C



976T-BC 976T-3D 976T-4C

ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ SR-979 ДЛЯ ПАЙКИ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ

SR-979

Паяльная станция **SR-979** предназначена для пайки и распайки SMD-компонентов (в том числе микросхем в корпусах SOP, QFP и PLCC). Станция оснащена регулятором температуры, регулятором воздушного потока, функцией автоматического снятия статического электричества, системой автоматического охлаждения после выключения питания. Паяльная станция **SR-979** позволяет проводить пайку и отсос без смены насадок (для отсоса используйте дополнительные инструменты). Станция состоит из основного блока и паяльника. Дополнительно поставляются насадки для разных типов корпусов (15 разновидностей).
В комплекте с прибором поставляется насадка А1128.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:	220 В/50 Гц
Потребляемая мощность:	275 Вт
Температурный режим пайки:	100…400°С
Размеры:	247 × 190 × 135 мм
Вес:	4.5 кг

Насадки для станции SR-979

SOP

A1130

A1131

A1132



A1133



A1134



QFP

A1124

A1125

A1126



A1127



A1128



A1129



PLCC

A1135



A1136



A1137



A1138