

ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ СЕРИИ QUICK-936



Паяльные станции серии **QUICK-936** имеют антистатическое исполнение и отличаются типом нагревательного элемента. Станция **QUICK-936BESD** имеет традиционный нагревательный элемент, в то время как в паяльнике станции **QUICK-936ESD** используется керамический элемент с высокой продолжительностью эксплуатации. Станции серии **QUICK-936** имеют поворотный регулятор настройки температуры пайки, которая при необходимости может быть заблокирована посредством кнопки. Во избежание случайных изменений положения переключателя разблокировка кнопки осуществляется только с помощью шестигранного ключа.

Паяльные станции серии **QUICK-936** относятся к разряду профессиональных и могут быть использованы для промышленных и производственных целей.

QUICK-936ESD

QUICK-936BESD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:	220 В
Потребляемая мощность:	60 Вт
Температурный режим пайки:	200...480°C
Стабильность температуры:	±1°C
Напряжение питания паяльника:	24 В
Размеры:	170 × 120 × 93 мм
Вес:	1.4 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Паяльная станция
Паяльник
Подставка для паяльника с губкой для очистки жала
Инструкция по эксплуатации

ТЕРМОСТОЛЫ



Термостол **QUICK-853ESD** имеет быстрый нагрев до регулируемого уровня температуры (+250°C макс.), стабильность которой обеспечивается интегрированным датчиком температуры. На выход устройства на требуемый температурный уровень указывает светодиодный индикатор на передней панели корпуса. Термостол имеет два режима работы: нагрев и охлаждение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:	220 В
Потребляемая мощность:	460 Вт
Температурный диапазон нагрева:	120...250°C
Время нагрева:	10 с
Размеры:	170 × 100 × 60 мм
Вес:	1 кг

QUICK-853ESD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термостол с инфракрасным нагревателем **QUICK-854ESD** имеет встроенный датчик температуры для непрерывного контроля температуры нагрева рабочей поверхности. Рабочая температура отображается на цифровом дисплее. Точность температурного нагрева не превышает ±1°C. Термостол имеет два режима работы: нагрев и охлаждение. Конструкция устройства защищена от зарядов статического электричества.

QUICK-854ESD



Мощность:	600 Вт
Температурный диапазон нагрева:	50...350°C
Рабочая область	130x130 мм
Стабильность температуры:	±1°C
Температурный датчик:	термопара К типа
Размеры:	255 × 200 × 63 мм
Вес:	2.5 кг