ПРИПОИ И ФЛЮСЫ

ZD-162

Проволочный припой (63%, Sn) с канифолью.
Выполнен в виде полой оловянной проволоки, заполненной внутри канифолью.
Диаметр проволоки: 1 мм.
Упаковка: на катушке 2 м.
Состав: 63% олова, 37% свинца
Вес: 200 г

Канифоль сосновая

500 г

Паяльная кислота

25–30 мл

ЛТИ-120

Флюс 30 мл

КПТ-8

Паста теплопроводящая 17 г

ПОС 61

Припой
Содержание олова: 40, 61%
Форма: проволока, прут, трубка
Диаметр: 0.8–3 мм (прут 8 мм)

РОЗЕ

Сплав, гранулы 100г

ВУДА

Сплав, гранулы 100г

ПОСК 50-18

Припой
Форма: проволока, трубка
Диаметр: 1–2 мм

Припой (63%, Sn) с канифолью

Выполнен в виде полой оловянной проволоки, заполненной внутри канифолью.
Возможный диаметр проволоки: 0.5 мм, 0.7 мм, 1 мм.
Варианты упаковки: на катушках (вес 100 г и 454 г)
или в пластмассовом «карандаше» (вес 20 г).
Состав: 63% олова, 37% свинца.

Паяльная паста

Варианты упаковки:
x.small (вес 20 г),
small (вес 50 г).
Состав: хлорид цинка, желтое вазелиновое масло.

Припой Pb Free (бессвинцовый) с канифолью

Обладает высокими эксплуатационными характеристиками.
Выполнен в виде полой оловянной проволоки, заполненной внутри канифолью.
Возможный диаметр проволоки: 0.5 мм, 0.7 мм, 1 мм.
Варианты упаковки: на катушках (вес 100 г и 454 г)
или в пластмассовом «карандаше» (вес 20 г).



FMKANC32-005

Высококачественный флюс-крем безотмывочный

Один из лучших флюс-кремов на рынке. Безотмывочный, FSW32, DIN8511, шприц-картридж градуированный 5 мл в комплекте с поршнем и дозирующей иглой. Образцовые результаты при пайке BGA (нанести кисточкой тонким слоем на выводы и контактные площадки печатной платы), а также при пайке корпусов QFP паяльными жалами типа «микроволна» ERSA.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПАЙКИ

Медный фитиль для удаления флюса при выпаивании

8PK-031A

ширина оплетки 1.5 мм, длина 1.5 м

8PK-031B

ширина оплетки 2.0 мм, длина 1.5 м

8PK-031C

ширина оплетки 2.5 мм, длина 1.5 м

HSP-AP1

Оловоотсос паяльный металлический

HY-018C

Оловоотсос паяльный металлический

HSP-P

Оловоотсос паяльный пластм.

ZD-190

Оловоотсос металлический

диаметр 8-27 мм

1PK-122

Вакуумный манипулятор для работы с SMD компонентами размером с авторучку, используется для проведения различного рода монтажных работ – захвата, удерживания и перемещения небольших плоских SMD компонентов весом до 50 г. Комплектуется тремя сменными насадками диаметром 3, 6 и 10 мм.

003B

Вискозная губка размером 55x55 мм с центральным отверстием и прорезью для быстрой, аккуратной и безопасной очистки паяльных жал и насадок.