

Серия цифровых мультиметров с ручным выбором пределов измерений UT-51/57 выгодно отличается своим новаторским эргономичным дизайном корпуса и высокой точностью измерений (до 0.05%). Помимо традиционных функций измерения тока и напряжения измерительные приборы данной серии предоставляют широкий выбор возможностей для измерения емкости (UT-52), температуры (UT-53), частоты (UT-54), показаний среднеквадратичного значения (UT-57). Все мультиметры поставляются в твердом чехле. В набор входят щупы (тип 41600900), батарея, подставка для мультиметра, инструкция по эксплуатации.



UT-52

Цифровой мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3 1/2 разряда (max. 1999)
- Диапазоны:
 - DCV 200 мВ – 2 – 20 – 200 – 1000 В (0.5%)
 - ACV 200 мВ – 2 – 20 – 200 – 750 В (0.8%)
 - DCI 2 – 20 – 200 мА – 20 А (0.8%)
 - ACI 2 – 20 – 200 мА – 20 А (1%)
 - Ω 200 Ом – 2 – 20 – 200 кОм – 2 – 20 – 200 МОм (0.8%)
 - C 2 – 20 – 200 нФ – 2 – 20 мкФ (4%)
- Тест диодов
- Тест транзисторов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком сигналом
- Размеры: 190 × 88 × 34 мм
- Вес: 270 г



UT-53

Цифровой мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3 1/2 разряда (max. 1999)
- Диапазоны:
 - DCV 200 мВ – 2 – 20 – 200 – 1000 В (0.5%)
 - ACV 200 мВ – 2 – 20 – 200 – 750 В (0.8%)
 - DCI 2 – 20 – 200 мА – 20 А (0.8%)
 - ACI 20 – 200 мА – 20 А (1%)
 - Ω 200 Ом – 2 – 20 – 200 кОм – 2 – 20 – 200 МОм (0.8%)
 - C 2 – 20 – 200 нФ – 2 – 20 мкФ (4%)
 - T -20...+1000°C, 1%
- Тест диодов
- Тест транзисторов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком сигналом
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Размеры: 190 × 88 × 34 мм
- Вес: 270 г



UT-54

Цифровой мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3 1/2 разряда (max. 1999)
- Диапазоны:
 - DCV 200 мВ – 2 – 20 – 200 – 1000 В (0.5%)
 - ACV 200 мВ – 2 – 20 – 200 – 750 В (0.8%)
 - DCI 2 – 20 – 200 мА – 20 А (0.8%)
 - ACI 20 – 200 мА – 20 А (1%)
 - Ω 200 Ом – 2 – 20 – 200 кОм – 2 – 20 – 200 МОм (0.8%)
 - C 2 – 20 – 200 нФ – 2 – 20 мкФ (4%)
 - F 2 – 20 кГц, 1.5%
- Тест диодов
- Тест транзисторов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком сигналом
- Индикатор разряда батарей
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Размеры: 190 × 88 × 34 мм
- Вес: 270 г



UT-55

Цифровой мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3 1/2 разряда (max. 1999)
- Диапазоны:
 - DCV 200 мВ – 2 – 20 – 200 – 1000 В (0.5%)
 - ACV 2 – 20 – 200 – 750 В (0.8%)
 - DCI 2 – 20 – 200 мА – 20 А (0.8%)
 - ACI 20 – 200 мА – 20 А (1%)
 - Ω 200 Ом – 2 – 20 – 200 кОм – 2 – 20 – 200 МОм (0.8%)
 - C 2 – 20 – 200 нФ – 2 – 20 мкФ (4%)
 - T -20...+1000°C (1%)
- Тест диодов
- Тест транзисторов
- Защита от перегрузок (250 В пост. тока)
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком сигналом
- Индикатор разряда батарей
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Размеры: 190 × 88 × 34 мм
- Вес: 270 г



UT-56

Цифровой мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 4 1/2 разряда (max. 19999)
- Диапазоны:
 - DCV 200 мВ – 2 – 20 – 200 – 1000 В (0.05%)
 - ACV 2 – 20 – 200 – 750 В (0.5%)
 - DCI 2 – 20 – 200 мА – 20 А (0.5%)
 - ACI 2 – 20 – 200 мА – 20 А (0.8%)
 - Ω 200 Ом – 2 – 20 – 200 кОм – 2 – 20 – 200 МОм (0.3%)
 - C 2 – 20 – 200 нФ – 2 – 20 мкФ (4%)
 - F 20 кГц (1.5%)
- Тест диодов
- Тест транзисторов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком сигналом
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Размеры: 190 × 88 × 34 мм
- Вес: 270 г



UT-57

Цифровой мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 4 1/2 разряда (max. 19999)
- Диапазоны:
 - DCV 200 мВ – 2 – 20 – 200 – 1000 В (0.05%)
 - ACV 200 мВ – 2 – 20 – 200 – 750 В (0.8%)
 - DCI 20 – 200 мА – 10 А (0.5%)
 - ACI 20 – 200 мА – 10 А (1%)
 - Ω 200 Ом – 2 – 20 – 200 кОм – 2 – 20 МОм (0.1%)
 - C 2 – 200 нФ – 2 – 20 мкФ (2%)
 - F 20 – 200 кГц (1%)
- Защита в диапазоне 10 А
- Тест диодов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком сигналом
- Показания среднеквадратичных значений
- Индикатор разряда батарей
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Размеры: 190 × 88 × 34 мм
- Вес: 270 г



UT-58

	UT-58A	UT-58B	UT-58C	UT-58D	UT-58E
Выбор пределов измерений	ручной				
Макс. значение дисплея	1999	1999	1999	1999	19999
DCV	200 мВ – 2 – 20 – 200 – 1000 В (0.5%)	200 мВ – 2 – 20 – 200 – 1000 В (0.5%)	200 мВ – 2 – 20 – 200 – 1000 В (0.5%)	200 мВ – 2 – 20 – 200 – 1000 В (0.5%)	200 мВ – 2 – 20 – 200 – 1000 В (0.05%)
ACV	2 – 20 – 200 – 1000 В (0.8%)	2 – 20 – 200 – 1000 В (0.8%)	2 – 20 – 200 – 1000 В (0.8%)	2 – 20 – 200 – 1000 В (0.8%)	2 – 20 – 200 – 1000 В (0.5%)
DCI	2 – 20 – 200 мА – 20 А (0.8%)	2 – 20 – 200 мА – 20 А (0.8%)	2 – 200 мА – 20 А (0.8%)	2 – 200 мА – 20 А (0.8%)	2 – 200 мА – 20 А (0.5%)
ACI	2 – 200 мА – 20 А (1%)	2 – 200 мА – 20 А (1%)	2 – 200 мА – 20 А (1%)	2 – 200 мА – 20 А (1%)	2 – 200 мА – 20 А (0.8%)
* Ω	200 Ом – 2 – 20 кОм – 2 – 20 – 200 МОм (0.8%)	200 Ом – 2 – 20 кОм – 2 – 20 – 200 МОм (0.8%)	200 Ом – 2 – 20 кОм – 2 – 20 МОм (0.8%)	200 Ом – 2 – 20 кОм – 2 – 20 МОм (0.8%)	200 Ом – 2 – 20 кОм – 0.2 – 200 МОм (0.5%)
C	2 – 200 нФ – 100 мкФ (4%)	2 – 200 нФ – 100 мкФ (4%)	2 – 200 нФ – 100 мкФ (4%)	2 – 200 нФ – 2 – 100 мкФ (2.5%)	2 – 20 нФ – 2 – 20 мкФ (3%)
F			2 – 20 кГц (1.5%)		20 кГц (1.5%)
T	-	-40...+1000°C (1%)	-40...+1000°C (1%)	-	-40...+1000°C (1%)
L	-	-	-	2 – 20 – 200 мГн – 20 Гн (2%)	-
Тест диодов	есть				
Тест транзисторов	есть				
Прозвон цепи	есть				
Режим «Data Hold»	есть				
Автомат. выключение питания	есть				
Индикатор разряда батареи	есть				
Размеры	179 × 88 × 39 мм				
Вес	350 г				
Комплект поставки	мультиметр; измерительные щупы; батарейка; термопара (для моделей с измерением температуры); кожу; multifunctional переходник; руководство по эксплуатации				