



МУЛЬТИМЕТРЫ СЕРИИ UT-39

UT39A

Цифровой мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3 1/2 разряда (max. 1999)
- Диапазоны:
 - DCV 200 мВ – 2 – 20 – 200 1000 В (0.5%)
 - ACV 2 – 20 – 200 – 750 В (0.8%)
 - DCI 20 – 200 мкА – 2 – 20 – 200 мА – 10 А (0.8%)
 - ACI 200 мкА – 20 – 200 мА – 10 А (1%)
 - Ω 200 Ом – 2 – 20 – 200 кОм – 2 – 200 МОм (0.8%)
 - C 2 мкФ (4%)
- Тест диодов и транзисторов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком, сигналом
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Индикатор разряда батареи
- Размеры: 173 × 83 × 38 мм
- Вес: 310 г



UT39B

Цифровой мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3 1/2 разряда (max. 1999)
- Диапазоны:
 - DCV 200 мВ – 2 – 20 – 200 1000 В (0.5%)
 - ACV 2 – 20 – 200 – 750 В (0.8%)
 - DCI 20 мкА – 2 – 20 – 200 мА – 10 А (0.8%)
 - ACI 2 – 200 мА – 10 А (1%)
 - Ω 200 Ом – 2 – 20 кОм – 2 – 200 МОм (0.8%)
 - C 2 – 200 нФ – 20 мкФ (4%)
- Тест диодов и транзисторов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком, сигналом
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Индикатор разряда батареи
- Размеры: 173 × 83 × 38 мм
- Вес: 310 г



UT39C

Цифровой мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3 1/2 разряда (max. 1999)
- Диапазоны:
 - DCV 200 мВ – 2 – 20 – 200 – 1000 В (0.5%)
 - ACV 2 – 20 – 200 – 750 В (0.8%)
 - DCI 20 – 200 мА – 20 А (0.8%)
 - ACI 2 – 200 мА – 20 А (1%)
 - Ω 200 Ом – 2 – 20 кОм – 2 – 20 МОм (0.8%)
 - C 2 – 200 нФ – 20 мкФ (4%)
 - T -40...+1000°C (2%)
 - F 2/20 кГц (1.5%)
- Тест диодов и транзисторов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком, сигналом
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Индикатор разряда батареи
- Размеры: 173 × 83 × 38 мм
- Вес: 310 г



UT39E

Цифровой мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 4 1/2 разряда (max. 19999)
- Диапазоны:
 - DCV 200 мВ – 2 – 20 – 200 – 1000 В (0.05%)
 - ACV 2 – 20 – 200 – 750 В (0.5%)
 - DCI 20 – 200 мА – 20 А (0.5%)
 - ACI 2 – 200 мА – 20 А (0.8%)
 - Ω 200 Ом – 2 – 20 кОм – 2 – 20 МОм (0.3%)
 - C 2 – 20 – 200 нФ – 20 мкФ (4%)
 - F 2/20 кГц (1.5%)
- Тест диодов и транзисторов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком, сигналом
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Индикатор разряда батареи
- Размеры: 173 × 83 × 38 мм
- Вес: 310 г



UT-81A

Цифровой мультиметр с функцией осциллографа 2 МГц

Мультиметр

- Дисплей (max.3999) с подсветкой
- DCV 400 мВ – 4 – 40 – 400 – 1000 В (0.8%)
- ACV 4 – 40 – 400 – 750 В (1% ±5)
- DCI 400 – 4000 мкА – 40 – 400 мА – 4 – 10 А (1%)
- ACI 400 – 4000 мкА – 40 – 400 мА – 4 – 10 А (1.5%)
- Ω 400 Ом – 4 – 40 – 400 кОм – 4 – 40 МОм (1%)
- C 400 – 4000 нФ – 4 – 40 – 100 мкФ (3%)
- F 10 Гц – 10 МГц (0.1%)
- Измерение рабочего цикла 0.1% – 99.9%
- Тест диодов
- Прозвон цепи на обрыв со звуковым сигналом
- Режим пониженного энергопотребления
- Индикатор разряженной батареи



Осциллограф

- Дисплей: монохромный 60х60мм с подсветкой
- Полоса пропускания: 2 МГц
- Скорость выборки: 20 Мвыб./с
- Входная чувствительность: 20 мВ/дел – 500 В/дел. (1-2-5)
- Развертка по горизонтали: 100 нс/дел – 5 с/дел (1-2-5)
- Память на 10 осциллограмм и 10 настроек
- Синхронизация: свободный запуск, нормальный, одиночный
- USB интерфейс
- Питание: 6 батареек или сетевой адаптер (в комплект не входит)
- Размеры: 200х100х48 мм
- Вес: 500 г



ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ

APPA-82 (H)

- ЖК дисплей (max. 4000) + линейная шкала
- Ручной и автоматический выбор пределов измерений
- Диапазоны:
 - DCV 400 мВ – 4 – 40 – 400 – 1000 В (0.5%)
 - ACV 400 мВ – 4 – 40 – 400 – 750 В (1.3%)
 - DCI 400 – 4000 мА – 10 А (1.7%)
 - ACI 400 – 4000 мА – 10 А (2.2%)
 - Ω 400 Ом – 4 – 40 – 400 кОм – 4 – 40 МОм (0.75%)
- Тест диодов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком, сигналом
- Режим «Data Hold» (сохранение данных)
- Гарантия 2 года
- Госреестр № 22450-02
- Размеры: 186 × 90 × 46 мм
- Вес: 490 г



APPA-67

- ЖК дисплей (max. 3200) + линейная шкала
- Ручной и автоматический выбор пределов измерений
- Диапазоны:
 - DCV 300 мВ – 3 – 30 – 300 – 600 В (0.7%)
 - ACV 3 – 30 – 300 – 600 В (1.7%)
 - DCI 300 мкА – 3 – 30 300 мА20 А (1.2%)
 - ACI 300 мкА – 3 – 30 300 мА20 А (1.7%)
 - Ω 300 Ом – 3 – 30 – 300 кОм – 3 – 30 МОм (0.8%)
- Тест диодов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком, сигналом
- Режим «Data Hold» (сохранение данных)
- Режим звукового оповещения правильности подключения щупов
- Гарантия 2 года
- Госреестр № 21179-01
- Размеры: 165 × 80 × 36 мм
- Вес: 310 г

