

ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ

UT-501

Тестер сопротивления изоляции, мегаомметр

- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей с подсветкой
- Световая и звуковая сигнализация
- DCV 1000 В (2%)
- ACV 750 В (2%)
- Выходное напряжение: 250 – 500 – 1000 В/1 мА (10%)
- Сопротивление изоляции:
 - 250 В 3 – 20000 МОм (3%)
 - 500 В 3 – 2000 МОм (3%)
 - 1000 В 3 МОм – 2 ГОм (3%)
- Размеры: 150x100x71 мм
- Вес: 500 г



UT-521

Тестер сопротивления заземления

- Диапазоны измерения сопротивления земли: 0 – 20 – 200 – 2000 Ом (2%)
- Напряжение тестирования: 0 – 200 В перем.тока (1%)
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Память на 20 значений
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Размеры: 160x100x70.5 мм
- Вес: 560 г



UT-525

Измеритель УЗО, заземления и сопротивления изоляции

- Дисплей (max. 1999)
- Ток тестирования УЗО: 10 – 30 – 100 – 300 мА
- Тест заземления: 0.01 – 200 Ом/5 В
- Сопротивление изоляции: 100/250/500 В, 0.05 – 200 МОм (5%)
- Измерение частоты: 20 – 100 Гц
- Размеры: 150x100x71 мм
- Вес: 700 г



UT-511

Тестер сопротивления изоляции, мегаомметр

- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей (max. 9999) с подсветкой и линейной шкалой
- DCV 1000 В (2%)
- ACV 750 В (2%)
- Ω 1000 Ом – 500 кОм – 1000 ГОм (3%)
- Напряжение тестирования: 100/200/500/1000/1500/2500/5000 В
- Память на 18 значений
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Индекс поляризации
- Коэффициент диэлектрической абсорбции
- Таймер на 30 минут
- Функция сравнения
- Размеры: 202x155x94 мм
- Вес: 2 кг

