



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ APPA-30



APPA-30/ APPA-30R

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3 1/2 разряда (max. 4000)
- Измерения True RMS (только для APPA-30R)
- Диапазоны:
 - DCV 400 мВ – 4 – 40 – 400 – 600 В (0.5%)
 - ACV 400 мВ – 4 – 40 – 400 – 600 В (1.5%)
 - DCI 40 – 300 А (1%)
 - ACI 40 – 300 А (1.5%)
 - Ω 400 Ом – 4 – 40 – 400 кОм – 4 – 40 МОм (0.9%)
- Режим прозвона цепей на обрыв со звуковым сигналом
- Макс. диаметр проводника 22 мм
- Гарантия 2 года
- Госреестр № 20083-00
- Размеры: 192 × 66 × 27 мм
- Вес: 200 г



APPA-33RII

- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей 3 1/2 разряда (max. 4000)
- Измерения True RMS (только для APPA-33RII)
- Диапазоны:
 - ACV 600 В (1.2%)
 - ACI 200 – 600 А (1.5%)
 - Ω 200 Ом (1.5%)
- Режим прозвона цепей на обрыв со звуковым сигналом
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Макс. диаметр проводника 40 мм
- Гарантия 2 года
- Госреестр № 21180-01
- Размеры: 200 × 76 × 41 мм
- Вес: 360 г



APPA-36RII

- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей 3 1/2 разряда (max. 4000)
- Измерения True RMS (только для APPA-36RII)
- Диапазоны:
 - DCV 400 мВ – 4 – 40 – 400 – 600 В (0.7%)
 - ACV 400 мВ – 4 – 40 – 400 – 600 В (1.5%)
 - DCI 400 – 600 А (1.5%)
 - ACI 400 – 600 А (1.9%)
 - Ω 400 Ом – 4 – 40 – 400 кОм – 4 – 40 МОм (0.9%)
- Режим прозвона цепей на обрыв со звуковым сигналом
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Режим измерения максимальных значений
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Автоустановка нуля
- Макс. диаметр проводника 35 мм
- Гарантия 2 года
- Госреестр № 24370-03
- Размеры: 208 × 82 × 41 мм
- Вес: 360 г



APPA-39

- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей 3 1/2 разряда (max. 4000)
- Диапазоны:
 - DCI 400 – 1000 А (1.9%)
 - ACI 400 – 1000 А (1.9%)
 - F 4 – 10 кГц (0.5%)
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Измерение пиковых значений
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Макс. диаметр проводника 51 мм
- Гарантия 2 года
- Госреестр № 20081-00
- Размеры: 240 × 106 × 40 мм
- Вес: 420 г



APPA-39R

- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей 3 1/2 разряда (max. 4000)
- Диапазоны:
 - DCI 400 – 1000 А (1.9%)
 - ACI 400 – 1000 А (1.9%)
 - F 4 – 10 кГц (0.5%)
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Измерение пиковых значений
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Макс. диаметр проводника 51 мм
- Гарантия 2 года
- Госреестр № 20081-00
- Размеры: 240 × 106 × 40 мм
- Вес: 420 г



APPA-39MR

- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей 3 1/2 разряда (max. 4000)
- Диапазоны:
 - DCV 400 – 1000 В (0.7%)
 - ACV 400 – 600 В (1.2%)
 - DCI 400 – 1000 А (1%)
 - ACI 400 – 1000 А (1.5%)
 - Ω 4 – 40 кОм (1%)
 - F 4 – 10 кГц (0.5%)
- Режим прозвона цепей на обрыв со звуковым сигналом
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Измерение пиковых значений
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Макс. диаметр проводника 51 мм
- Гарантия 2 года
- Госреестр № 20081-00
- Размеры: 265 × 100 × 42 мм
- Вес: 420 г



ЭКОНОМИЧНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ



APPA-A2

- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей 3 1/2 разряда (max. 1999)
- ACI 0.01 – 400 А (2%)
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Измерения max значений
- Макс. диаметр проводника 27 мм
- Противоударное исполнение (падение с высоты до 1.5 м)
- Госреестр № 30025-05
- Гарантия 2 года
- Размеры: 180 × 56 × 32 мм
- Вес: 250 г



APPA-A3

- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей 3 1/2 разряда (max. 1999)
- DCV 0 – 600 В (1%)
- ACV 0 – 600 В (1.5%)
- ACI 0.01 – 400 А (1.9%)
- Ω 200 Ом – 2 – 20 – 200 кОм – 2 – 20 МОм (1%)
- Режим прозвона цепей на обрыв со звуковым сигналом
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Макс. диаметр проводника 27 мм
- Противоударное исполнение (падение с высоты до 1.5 м)
- Госреестр № 30025-05
- Гарантия 2 года
- Размеры: 188 × 56 × 28 мм
- Вес: 225 г