

FLUKE®

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

CS20MA

Токовый шунт CS20MA предназначен для работы с любой моделью осциллографов Fluke для измерения постоянного и переменного тока в токовой петле 4-20 мА. Рабочее напряжение 30 В. Точность: 0,1%. Уровень выходного сигнала: 10 мВ/А.



700P04



700P05

700P06

700P07

700P09

700P23


700P27

Манометрические модули для измерения дифференциального давления с калибраторами Fluke серии 700. Имеют два порта для подключения магистрали давления. Диапазон измерений 0...1 бар. Точность 0,05%. Отображение давления в одной из 10 систем измерений, заданной при калибровке. Защищенный корпус для работы в агрессивных средах. Встроенная термокомпенсация 0...50°C. NIST сертификат. Модуль может быть откалиброван с прибором Fluke 700PCK, с помощью компьютера или с эталонным источником давления.

Манометрические модули для измерения относительного давления с калибраторами Fluke серии 700. Имеют один порт для подключения магистрали давления. Отображение давления в одной из 10 систем измерений, заданной при калибровке. Диапазон измерений от 2 до 100 бар. Защищенный корпус для работы в агрессивных средах. Встроенная термокомпенсация 0...50°C. NIST сертификат. Модуль может быть откалиброван с прибором Fluke 700PCK, с помощью компьютера или с эталонным источником давления.


80CJ-M

Корпус переходника для подключения провода J термопары (до 20 AWG) методом винтового крепления. В комплекте 2 шт.



80CK-M

Корпус переходника для подключения провода K термопары (до 20 AWG) методом винтового крепления. В комплекте 2 шт.



80K-6

Высоковольтный пробник для увеличения диапазона измерения вольтметров до 6000 В ампл. AC/DC (категория перенапряжения CAT I). Измерения с пробником можно проводить только в высоковольтных внутренних цепях оборудования с ограничением напряжения (например, телевизоры или копировальные машины). Высокой точности измерения можно добиться, подключив пробники к вольтметру с входным импедансом 10 МОм.



80PJ-9

Термопара типа J для измерения температуры поверхности, воздуха и неедких газов методом погружения. Диапазон измерений -40...260°C. Материал: нержавеющая сталь 304. Длина кабеля 99 см.



80PK-22

Термопара типа K с пластиковой ручкой SureGrip для измерений температуры жидкостей и густых веществ методом погружения. Диапазон измерений -40...1090°C. Точность измерений 2,2°C в диапазоне до 293°C и 0,75% в остальных. Длина кабеля 1 метр. Расстояние между выводами разъема подключения 0,792 мм. Термопару можно использовать с любым измерительным прибором, оснащенным мини-гнездом для термопары K. Макс. напряжение 24 В перем.эфф. или 60 В пост.тока.




AC120

Набор из трех изолированных зажимов типа «крокодил» для осциллографов серии 120 (красный, серый, черный). Подключаются к щупам STL120 и TL75 или любым стандартным щупам с наконечниками 2 мм. Размах зажимов 8 мм. Материал зажимов: никелированная сталь. Макс.напряжение 600 В, CAT III. Макс. ток 10 А.




HC120

Набор из двух зажимов типа «крюк» (красный и серый) для захвата проводов диаметром до 2,5 мм и подключения к щупам STL120, VPS40 и TL75. Материал контактов: усиленная никелированная сталь. Макс. напряжение: 600 В перем.эфф.тока, CAT III.



BP120MH

Сменный NiMH аккумулятор для осциллографов серии FLUKE-120 и анализаторов питания FLUKE-43(B). Емкость 3000 мАч.



SCC190

Набор аксессуаров для осциллографов серий 190, 225C и 215C: пластиковый кейс C190, программное обеспечение FlukeView SW90W (англ.яз.) и оптически изолированный USB кабель OC4USB.



TL224

Набор проводов для мультиметров Fluke с эргономичной ручкой SureGrip с рифленой ребристой поверхностью для предотвращения скольжения в руках. Разъемы подключения: стандартные типа banana plug (один прямой и один угловой разъем на разных концах провода). Длина провода 1,5 м. Класс безопасности CAT IV 600 В, CAT III 1000 В, 10 А.



TL40

Пара измерительных щупов с выдвижными заостренными наконечниками (регулируемая длина от 0 до 76 мм). Гибкие силиконовые изоляционные провода, усиленные наконечники для увеличения срока службы. Класс безопасности CAT III 300 В, 3 А.

