

## HOTERY®

### ГАЗОВЫЕ ПАЙЛЬНИКИ

#### MT-101-2

**Миниатюрная газовая горелка с насадкой для пайки**

- Газовые паяльники 30-100 Вт с пластиковым резервуаром для газа 6 мл (60 минут работы).
- Помимо режима открытого пламени, инструмент имеет насадку для паяльника.

#### BTS-8020-C

**Газовая горелка**

- Газовый баллон: EN417, байонетное соединение
- Температура пламени: до 1450°C
- Размер: 170 x 60 x 65 мм

#### BTS-8022-D

**Газовая горелка**

- Газовый баллон: EN417, байонетное соединение
- Температура пламени: до 1450°C
- Размер: 140x42x80 мм

#### HS-1935K

**Газовый паяльник с насадками**

- Газовый паяльник в форме отвертки
- Подставка для паяльника
- Жало для пайки
- 3 сменных жала
- Трубчатый припой

#### HT-873B-3

#### HT-873B-2

**Портативный паяльник для ремонтных работ**

- Время горения: 45-60 мин
- Емкость баллона: 8 мл
- Размер: 155x30x30 мм
- Вес: 150 г

#### BTS-8055-C

**Газовая горелка**

- Газовый баллон: EN417, байонетное соединение
- Температура пламени: до 1300°C
- Размер: 280 x 300 мм

#### BTS-8060

**Газовая горелка с вращающейся головкой**

- Газовый баллон: CGA600 / EN417
- Температура пламени: до 2200°C
- Размер: 250 x 150 мм

#### BTS-8088-B

**Газовая горелка**

- Газовый баллон: CGA600 / EN417
- Температура пламени: до 2200°C
- Размер: 150 x 340 мм

#### HS(T)-1934K

**Газовый паяльник с насадками**

- Газовый паяльник в форме отвертки
- Подставка для паяльника
- Жало для пайки
- 3 сменных жала
- Трубчатый припой

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАЙЛЬНИКИ

#### СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

**HA**   **220 В**   **30 Вт**   **паяльник имп.**

1            2            3

- Напряжение: 220 В
- Мощность/диаметр жала, мм:  
30 Вт/1.2 мм, 40 Вт/1.5 мм,  
60 Вт/1.5 мм, 80 Вт/2 мм,  
100 Вт/2 мм

1. Серия
2. Рабочее напряжение, В
3. Мощность, Вт

#### HA-36/30

36/60 Вт

#### SC-40

паяльник с отсосом  
40 Вт

#### HA-30

30 Вт

#### HA-40

40 Вт

#### KD-40

#### KD-60

#### KD-100

#### KD-80

#### KD-30

#### HA-60

60 Вт

#### FS-30

30 Вт, 12 В

#### HSL-500

500 Вт

#### HSL-300

300 Вт

#### ZD-707BL

- Паяльник со светодиодной подсветкой
- 40 Вт, 220 В

#### ZD-70

- Паяльник с керамическим нагревателем и малым временем нагрева
- 20-130 Вт, 220 В
- Макс. температура пайки 450°C
- Два режима мощности: 20 Вт и 130 Вт

#### ZD-80

- Паяльный пистолет с керамическим нагревателем и малым временем нагрева; 30-130 Вт, 220 В
- Макс. температура пайки 450°C
- Два режима мощности: 20 Вт и 130 Вт

#### ZD-30CN

- Паяльник с керамическим нагревателем
- 40 Вт, 220 В

#### ZD-23

- Паяльник с керамическим нагревателем
- 30 Вт, 220 В

#### ZD-200N

- Паяльник с керамическим нагревателем
- 40 Вт, 220 В